

Kod produktu: JLE4200-24VAC



Elektrozawór PNEUMATICO 5/2 G1/4" 24V AC JLE4200-24VAC

403,02 zł

415,48 zł

pneumatico®

Elektrozawór PNEUMATICO 5/2 G1/4" 24V AC JLE4200-24VAC

Elektrozawory 5/2 JLE EASY LINE to elementy pneumatyki z grupy do sterowania kierunkiem przepływu sprężonego powietrza. Nazywane są zaworami rozdzielającymi lub rozdzielaczami. Występują jako 5-drogowe bistabilne oraz monostabilne (z powrotem powietrzem i sprężyną) oraz posiadają 2 położenia. Dodatkowym wyposażeniem elektrozaworów 5/2 JLE EASY LINE jest awaryjne sterowanie ręczne, do przesterowania zaworu bez napięcia. Przeznaczone są do sterowania siłownikami i napędami pneumatycznymi dwustronnego działania. Występują jako zawory sterowane pośrednio i wymagają do pracy ciśnienia minimalnego. Elektrozawory 5/2 JLE EASY LINE mogą być montowane w układach sterowania w sposób przewodowy za pomocą np. złączek wtykowych (tzw. zawory rozdzielające przewodowe) lub na wyspach zaworowych do zaworów JLE. Zastosowanie wysp zaworowych dla elektrozaworów 5/2 JLE upraszcza układy pneumatyczne oraz minimalizuje ilości i koszty elementów złącznych i przyłączeniowych.

Przy doborze elektrozaworów trzeba wziąć pod uwagę różnice w minimalnym ciśnieniu pracy:

- dla zaworów monostabilnych 3 bary
 - dla zaworów bistabilnych 1,5 bara
-
- mogą być stosowane jako elementy sterowania pośredniego zaworami sterowanymi pneumatycznie.
 - montowane są przewodowo lub na wyspach zaworowych do elektrozaworów
 - zaleca się montaż tłumików hałasu – płaskich lub stożkowych – w przyłączach odpowietrzających elektrozaworów
 - służą do sterowania ruchem siłowników pneumatycznych dwustronnego działania, liniowych i obrotowych.
 - zakres ciśnień pracy – od 1,5 do 8 bar.
 - występują w wykonaniu z jednym elektromagnesem i powrotem sprężyną i powietrzem (monostabilne) lub z dwoma elektromagnesami (bistabilne).

Dane techniczne:

- **Funkcje zaworów:** 5/2 (monostabilne i bistabilne)
- **Materiały:** korpus i suwak – aluminium, uszczelnienia – NBR, zawór wspomagający – poliamid wzmocniony
- **Czynnik roboczy:** sprężone powietrze smarowane lub niesmarowane, filtrowane, maksymalna wielkość cząstek stałych 25 mm
- **Napięcie sterujące** standardowe: 24 V DC, 230 V AC
- **Tolerancja napięcia:** $\pm 10\%$
- **Funkcja:** bistabilny
- **Gwint przyłącza:** 1/4
- **Przepływ:** 875 l/min
- **Napięcie:** 24 V AC
- **Zakres ciśnień pracy:** 1,5 – 8 bar

- **Pobór prądu:** dla prądu stałego 4.8W, dla prądu przemiennego 3.5 VA
- **Stopień ochrony:** IP65
- **Temperatura pracy:** 5 ÷ +50°C
- **Uwagi:** zawory dostarczane są w komplecie z elektromagnesem i wtyczką

Zastosowanie:

Zawory rozdzielające służą do sterowania kierunkiem przepływu medium roboczego w pneumatycznych układach sterujących

i napędowych. Zawory rozdzielające stosowane są do sterowania ruchem siłowników jednostronnego i dwustronnego działania.

Dostępne warianty:

- Napięcie 24VDC – **24VDC**
- Napięcie 24VAC – **24VAC**
- Napięcie 230VAC – **230VAC**
- Napięcie 12VDC – **12VDC**
- Napięcie 115VAC – **115VAC**