

Kod produktu: M004-R00



## **REDUKTOR SERII M G1/4 ZAKRES REGULACJI 0,5-10 BAR Z ODPOWIETRZENIEM CAMOZZI M004-R00**

**115,72 zł**

**~~150,28 zł~~**

### **Reduktor serii SERII M G1/4 zakres regulacji 0,5-10 bar z odpowietrzeniem CAMOZZI M004-R00**

Reduktor ciśnienia serii M jest dostępny z przyłączami G1/8 i G1/4. Został wyposażony w membranę i odpowietrzenie, co umożliwia regulację ciśnienia w sposób ciągły. Mikroreduktory są dostępne w wersjach z różnymi rodzajami regulacji: bez odpowietrzenia, z odpowietrzeniem wysokiej czułości (istnieje delikatna kontrolowana nieszczelność) i VS (zawór zwrotny obejściowy).

Wersja VS jest stosowana, gdy istnieje potrzeba umieszczenia reduktora między zaworem, a siłownikiem lub zbiornikiem.

#### **Dane techniczne:**

- Rodzaj konstrukcji: membranowa
- Materiały: korpus mosiężny, sprężyna ze stali nierdzewnej; pierścień O-ring z NBR

- Przyłącza: G1/4
  - Waga: 0,235 kg
  - Przyłącza manometryczne: G1/8
  - Montaż: bezpośrednio lub skręcony z zespołem lub panelowo (w dowolnym położeniu)
  - Zakres temperatur pracy:  $-5^{\circ}\text{C} \div 50^{\circ}\text{C}$  (dla punktu rosy medium roboczego poniżej  $2^{\circ}\text{C}$  w min. temperaturze pracy)
  - Zakres ciśnień wejściowych:  $0 \div 16$  bar
  - Zakres ciśnień wyjściowych:  $0,5 \div 10$  bar
  - Odpowietrzenie wtórne standard
- 
- Wersje z reduktorami skalibrowanymi lub zablokowanymi są dostępne na życzenie
  - Wersje wyposażone w membrany i uszczelki z materiałów certyfikowanych są dostępne na życzenie