



Kod produktu: 234-955



ZAWÓR 3/2 NC MONOSTABILNY GNIAZDA WTYKOWE O4, RĘCZNY, DŹWIGNIA Z ROLKĄ CAMOZZI 234-955

123,57 zł

~~160,48 zł~~

pneumatico®

Zawór 3/2 NC monostabilny gniazda wtykowe O4, ręczny, dźwignia z rolką CAMOZZI 234-955

Miniaturowe zawory sterowane mechanicznie serii 2, 3/2-drożne, normalnie zamknięte, są dostępne z portami z gwintem M5 lub ze zintegrowanym superszybkim złączem do rur o średnicy $\varnothing$ 4 mm.

Urządzenia uruchamiane są za pomocą tłoka, rolki/dźwigni lub dźwigni jednokierunkowej.

Dane techniczne:

- ciśnienie pracy: 0-10 bar
- przepływ Q_n : 60 NI/min
- Siła potrzebna do uruchomienia przy 6 barach: 6N
- Temperatura pokojowa: 0°C ÷ 60°C
- Temperatura płynu: 0°C ÷ 50°C

- Materiały: korpus aluminiowy, tłok mosiężny, uszczelki NBR
- Montowanie: za pomocą śrub w otworach przelotowych korpusu zaworu