



Kod produktu: 40M2L160A0050



**SIŁOWNIK ISO 15552 SERII
40 O160 PODWÓJNEGO
DZIAŁANIA CAMOZZI
40M2L160A0050**

2 453,64 zł

~~3 186,55 zł~~

Siłownik ISO 15552 serii 40 O160 podwójnego działania CAMOZZI 40M2L160A0050

Dane techniczne:

- **wersja:** standard, magnetyczny
 - **działanie:** podwójnego działania, amortyzacja przednia i tylna
 - **materiały: głowice** i tłok aluminiowy; tłoczysko ze stali nierdzewnej nagniatanej AISI 420B
 - **średnica tłoka:** 160 mm
 - **rodzaj mocowania:** standard
 - **skok:** 50 mm
-
- Zgodne z normami ISO 15552 i wcześniejszymi normami DIN/ISO 6431, VDMA 24562
 - Regulowana amortyzacja pneumatyczna

- Tłoczysko ze stali nierdzewnej nagniatanej (Ø160–200 mm)
- Tłoczysko ze stali chromowanej (Ø250–320 mm)
- Mosiężny zgarniacz zanieczyszczeń z tłoczyska

Seria 40:

Siłowniki serii 40 zostały zaprojektowane zgodnie z normami ISO 15552 i wcześniejszymi normami DIN/ISO 6431, VDMA 24562. Magnes stały umieszczony na tłokach tych siłowników umożliwia wysyłanie sygnałów elektrycznych przez czujniki zbliżeniowe znajdujące się na szpilkach w danym siłowniku. W ten sposób sygnalizowane jest położenie tłoka.

Siłowniki tej serii są standardowo wyposażone w amortyzację skoku końcowego, którą można regulować za pomocą śrub umieszczonych w głowicach. Siłowniki tej serii zostały wyposażone w amortyzację mechaniczną w celu wyciszenia uderzeń tłoka o głowicę.

- **Rodzaj konstrukcji:** ze szpilkami ściągającymi
- **Działanie:** podwójnego działania
- **Materiały:** głowice i tłok aluminiowy; tłoczysko ze stali nierdzewnej nagniatanej AISI 420B (Ø160–200 mm) lub stali chromowanej (Ø250–320 mm), nakrętka tłoczyska ze stali ocynkowanej, rura z aluminium anodowanego, szpilki ściągające i nakrętki szpilek ściągających ze stali ocynkowanej, uszczelnienia tłoczyska, tłoka i elementów amortyzujących z NBR/PU, mosiężny zgarniacz zanieczyszczeń tłoczyska
- **Montaż:** za pomocą szpilek ściągających, kołnierzy z przodu lub z tyłu, na łapach, na czopach z przodu, z tyłu lub w środku, na wsporniku wahliwym
- **Zakres skoków:** min.– maks. 10 ÷ 2500 mm
- **Zakres temperatur pracy:** 0°C ÷ 80°C (dla suchego powietrza -20°C)
- **Ciśnienie pracy:** 1 ÷ 10 bar
- **Prędkość:** 10 ÷ 500 mm/sek. (bez obciążenia)
- **Czynnik roboczy:** powietrze filtrowane, bez smarowania. Jeśli prowadzone jest smarowanie powietrza zalecany jest olej ISOVG32. Raz rozpoczęty proces smarowania musi być kontynuowany do końca eksploatacji.

