

Kod produktu: NDP-15BSH-FDA



**pneumatico®**

## **POMPA SPOŻYWCZA MEMBRANOWA 1" 51 L/MIN HYTREL YAMADA NDP-15BSH-FDA**

**10 957,78 zł**

**Pompa spożywcza membranowa 1" 51 L/MIN HYTREL YAMADA NDP-15BSH-FDA**

### **Dane techniczne:**

- Rozmiar pompy: 1/2"
- Typ zaworu: kulkowy
- Materiał korpusu: elektropolerowana stal nierdzewna 316
- Materiał membrany: Hytrel®
- Maksymalna temperatura cieczy: 120 °C
- Maksymalna wydajność: 51 l/min
- Ciśnienie zasilania powietrzem: 1,4 – 7 bar
- Maks. wielkość cząstek stałych: 1 mm
- Maks. wysokość ssania na sucho: 1,5 m
- Objętość przepływu na cykl: 128 cm<sup>3</sup>
- Wymiary: 145 mm szer. x 247 mm wys. x 211 mm dł.
- Waga: 6,5 kg

- Silnik pneumatyczny: Ryton
- Porty przyłączeniowe:
- Medium: 1" Tri-Clamp
- Wlot powietrza: 1/4"
- Membrana: Hytrel® – elastyczna, zgodna z FDA, -18°C do 120°C
- Uszczelnienia:
- Hytrel® – pierścienie Buna-N
- Santoprene – pierścienie EPDM
- Certyfikat FDA: tak – przemysł spożywczy, chemiczny, kosmetyczny, itp.
- Maks. liczba cykli/min: 400 (pomijana w danych głównych)

 **W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu telefonicznego.** 

## Seria pomp membranowych YAMADA (N)DP

Pompy z serii (N)DP są podstawą linii przemysłowej. Unikalna, opatentowana konstrukcja zaworu powietrznego zapewnia bezusterkową pracę przez cały okres eksploatacji produktu. Skręcana konstrukcja i wspólne części wymienne maksymalizują czas sprawności i zwiększają rentowność.

## Zalety użytkowania pomp YAMADA FDA:

- możliwość pracy na sucho bez ryzyka uszkodzeń
- mobilność
- brak uszczelnień mechanicznych, silników sprzęgieł etc.
- zmienne natężenie przepływu

## Minimalna/Maksymalna temperatura cieczy dla pompy

W przypadku pomp metalowych zależy od elastometru (materiału membran).

W przypadku pomp tworzywowych, w zależności:

**Materiał pompy** Kod Min.  Maks.  Min.  Maks.  **Wzmocniony polipropylenem (PPG)** BP./FP.  
0 70 0 60 **Przewodzący Delrin® (POM)** FDT -7,5 82 0 60 **Przewodzący Kynar® (PVDF)** BV./FV.  
-15 100 0 60 **Teflon® (PTFE)** T 0 100 0 100

**Materiał membrany** Kod Min.  Maks.  Min.  Maks.  **Neopren (CR)** C -20 82 0 70 **Nordel™**  
**(EPDM)** E -20 100 0 80 **Hytrel® (TPEE)** H -30 82 0 80 **Buna-N (NBR)** N -20 82 0 70 **Santoprene®**  
**(TPO)** S -20 100 0 100 **Teflon® (PTFE)** T 0 100 0 100 **Ultimate Teflon® (TU®)** TU® -10 90 0 90  
**Viton® (FKM)** V -5 105 0 100

Firma **YAMADA** to japoński lider w produkcji m.in. pomp membranowych z ponad 60-letnim doświadczeniem. Firma ta znana jest ze swojej innowacyjności, doskonałej jakości i niezawodności produktów. W procesie produkcji przestrzegane są normy ISO 9001 gdzie każda z pomp przed wysyłką przechodzi próbę hydrauliczną.