

Kod produktu: 66605J-344



Pompa membranowa 1/2" ARO 66605J-344

3 668,35 zł

Pompa membranowa 1/2" ARO 66605J-344

Dane techniczne:

- Materiał pompy: polipropylen
- Materiał gniazd: polipropylen
- Materiał kul: teflon (PTFE)
- Materiał membran: teflon (PTFE) / santopren
- przyłącza: 1/2"
- max. ciśnienie zasilania: 6,9 bar
- max. wydajność teoretyczna: 49,2 l/min.
- max. cząstka stała: 2,4 mm
- wlot powietrza: 1/4" NPT
- poziom hałasu: 71,1 dB(A)
- waga: 3,3 kg

ARO najlepiej sprzedające się pompy na świecie z podwójną membraną z portem 1/2"!!

Wydajność – konstrukcja silnika zapewniająca optymalną wydajność powietrza

Niezawodność – opatentowany przez ARO zawór powietrza „Unbalanced” zapewnia działanie bez przeciągnięcia

Wszechstronność – konfiguracje kolektora środkowego, końcowego, podwójnego wlotu/wylotu i obrotowego górnego w celu dopasowania do konkretnego zastosowania

Przyjazny dla środowiska – przykręcana konstrukcja zapewnia bezwyciekową obsługę płynów

Łatwość serwisowania – dzięki modułowej konstrukcji

Minimalna/Maksymalna temperatura cieczy dla pompy

Materiał pompy Kod Min.  Maks.  Min.  Maks.  Wzmocniony polipropylenem (PPG) BP./FP.
0 70 0 60 Przewodzący Delrin® (POM) FDT -7,5 82 0 60 Przewodzący Kynar® (PVDF) BV./FV.
-15 100 0 60 Teflon® (PTFE) T 0 100 0 100

Materiał membrany Kod Min.  Maks.  Min.  Maks.  Neopren (CR) C -20 82 0 70 Nordel™
(EPDM) E -20 100 0 80 Hytrel® (TPEE) H -30 82 0 80 Buna-N (NBR) N -20 82 0 70 Santoprene®
(TPO) S -20 100 0 100 Teflon® (PTFE) T 0 100 0 100 Ultimate Teflon® (TU®) TU® -10 90 0 90
Viton® (FKM) V -5 105 0 100