

Kod produktu: PD05P-AAS-PGG



Pompa membranowa 1/2" ARO PD05P-AAS-PGG

4 715,33 zł

pneumatico®

Pompa membranowa 1/2" ARO PD05P-AAS-PGG

Dane techniczne:

- Materiał pompy: polipropylen
- Korek wlewu płynu/materiał kolektora: aluminium
- Materiał sprzetowy: stal nierdzewna
- Materiał gniazd: polipropylen
- Materiał kul: nityl
- Materiał membran: nityl
- przyłącza: 1/2"
- max. ciśnienie zasilania: 6,9 bar
- max. wydajność teoretyczna: 49,2 l/min.
- max. cząstka stała: 2,4 mm
- waga: 3,79 kg
- wlot powietrza: 1/4" NPT

ARO najlepiej sprzedające się pompy na świecie z podwójną membraną z portem 1/2"!!

Wydajność – konstrukcja silnika zapewniająca optymalną wydajność powietrza

Niezawodność – opatentowany przez ARO zawór powietrza „Unbalanced” zapewnia działanie bez przeciągnięcia

Wszechstronność – konfiguracje kolektora środkowego, końcowego, podwójnego wlotu/wylotu i obrotowego górnego w celu dopasowania do konkretnego zastosowania

Przyjazny dla środowiska – przykręcana konstrukcja zapewnia bezwyciekową obsługę płynów

Łatwość serwisowania – dzięki modułowej konstrukcji

Minimalna/Maksymalna temperatura cieczy dla pompy

Materiał pompy Kod Min.  Maks.  Min.  Maks.  **Wzmocniony polipropylenem (PPG)** BP./FP.
0 70 0 60 **Przewodzący Delrin® (POM)** FDT -7,5 82 0 60 **Przewodzący Kynar® (PVDF)** BV./FV.
-15 100 0 60 **Teflon® (PTFE)** T 0 100 0 100

Materiał membrany Kod Min.  Maks.  Min.  Maks.  **Neopren (CR)** C -20 82 0 70 **Nordel™**
(EPDM) E -20 100 0 80 **Hytrel® (TPEE)** H -30 82 0 80 **Buna-N (NBR)** N -20 82 0 70 **Santoprene®**
(TPO) S -20 100 0 100 **Teflon® (PTFE)** T 0 100 0 100 **Ultimate Teflon® (TU®)** TU® -10 90 0 90
Viton® (FKM) V -5 105 0 100