

Kod produktu: BV222P040S6P



Zawór kulowy - kołnierzowy 2-częściowy ze stali nierdzewnej TYP BV222 P040 S6P RQS

Zawór kulowy - kołnierzowy 2-częściowy ze stali nierdzewnej TYP BV222 P040 S6P RQS

Charakterystyka:

- Ciśnienie nominalne: DN25 do DN50 - 40 bar, DN65 do DN100 - 16 bar
- Wykonanie: stal kwasoodporna
- Uszczelnienie: PTFE
- Sterowanie: dźwignia ręczna, napęd pneumatyczny, napęd elektryczny
- Temperatura pracy: -25°C do +160°C
- Kołnierz pod napęd: ISO 5211
- Długość zabudowy: EN 558 (F4)
- Rozmiar: DN40
- L: 140 mm
- H: 119 mm
- W: 217 mm

- Ø d: 38 mm
- D: 150 mm
- T: 18 mm
- f: 3 mm
- R: 88 mm
- C: 110 mm
- n-h: 4-Ø18
- ISO 5211: F05 / F07
- A: 70 mm
- A1: 9 mm
- B: 50 mm
- B1: 7 mm
-  K: 14 mm
- M: 14 mm
- H1: 79 mm
- M: 20 Nm
- Waga: 6,69 kg

*M – moment obrotowy trzpienia (może różnić się w zależności od temperatury i rodzaju medium; przy doborze napędu należy zastosować współczynnik bezpieczeństwa 1,35).