

Kod produktu: ST-3/BR

Stół tapicerski ST-3/BR PNEUMATICO

11 241,22 zł

Stół tapicerski ST-3/BR

Tapicerskie stoły nożycowe to urządzenia zasilane sprężonym powietrzem, które znajdują zastosowanie w branży meblowej przy produkcji mebli tapicerowanych. Pneumatyczne stół tapicerski **ST-3/BR**, który oferujemy znacznie ułatwia użytkownikowi pracę dzięki specjalnej nożycowej konstrukcji, która unosi i obniża umieszczone na nim konstrukcje meblowe. Zautomatyzowany system sterowania oparty na siłownikach znacząco zwiększa wydajność i podnosi komfort pracy operatorów stołów tapicerskich. Stół w standardzie wyposażony jest w przyłącze (wyjście) do urządzeń pneumatycznych. Po odłączeniu zasilania, stół blokuje się automatycznie (odłączenie zasilania nie powoduje opadnięcia blatu). Stół posiada także szufladę na podręczne akcesoria tapicera.

UWAGA - KOSZT TRANSPORTU WYLICZAMY INDYWIDUALNIE - ZAPYTAJ PRZED ZAMÓWIENIEM.

Do wyboru stół w wersji z wykładziną i ślizgami oraz w opcji bez blatu. - Dopytaj o szczegóły.

Dane techniczne:

- model: ST-3/BR
- udźwig: max. 130 kg
- prędkość podnoszenia: 15 cm/s
- cylinder pneumatyczny: D125 x 600
- wysokość podnoszenia: max. 1280 mm
- wysokość minimalna: 320 mm
- powierzchnia blatu stołu: 940 x 1940 mm
- zajmowana powierzchnia podstawy: 700 x 1850 mm
- ciśnienie robocze: 6 bar

Zalety stołu tapicerskiego:

- dostęp do spodu mebli bez konieczności ich przewracania, dzięki regulowanym ramionom nośnym
- wierzchnia warstwa blatu wykonana ze stali kwasoodpornej o grubości 2 mm
- zastosowanie stołu tapicerskiego znacznie wpływa na zwiększenie wydajności pracy podczas tapicerowania oraz przy montażu mebli
- pozytywnie wpływ na jakość produkowanych mebli
- stół wpływa na ergonomię i komfort pracy operatorów - znika konieczność schylania się do dolnych partii mebli
- kręgosłup operatora jest odciążony
- solidna i stabilna konstrukcja stołu, która wykonana jest ze stalowych profili zamkniętych
- odprowadzanie ładunków elektrostatycznych do ziemi
- produkt przetestowany i cieszący się aprobatą wśród czołowych polskich i zagranicznych firm produkujących meble
- stół wyprodukowany w Polsce

_____

Stosowanie stołów tapicerskich znacząco wpływa na wydajność pracy przy montażu i tapicerowaniu mebli. Stoły pneumatyczne tapicerskie są opatentowane. Wynalazek charakteryzuje się tym, że w stole tapicerskim, który wyposażony jest w blat roboczy z wykładziną zamocowane są ślizgi wykonane z metalu, które połączone są z uziemionym przewodem odprowadzającym wytwarzane podczas pracy ładunki elektrostatyczne- dzięki czemu wyeliminowana zostaje możliwość samozapłonu.