

Kod produktu: PAV050BD2



PAV050BD2 Zawór kątowy sterowany pneumatycznie TYP PAV napływ pod grzybek NC do wspawania 2" RQS

pneumatico®

Zawór kątowy sterowany pneumatycznie TYP PAV napływ pod grzybek NC do wspawania 2" aluminiowy PAV050BD2 RQS

Charakterystyka:

- Rozmiar gwintu: 2"
- Ciśnienie maksymalne: wg. tabeli (do 16 bar)
- Wykonanie: stal kwasoodporna
- Uszczelnienie: PTFE
- Temperatura pracy: -10°C do +180°C
- Średnice siłowników: 40, 50, 63, 90, 125
- Działanie: Normalnie Zamknięty - Napływ pod grzybek, Normalnie Zamknięty - Napływ nad grzybek
- Dostępne opcje: Normalnie Otwarte - Napływ pod grzybek, Wersja z wyłącznikiem krańcowym, Wersja z ogranicznikiem skoku

- Rozmiar: DN50
- Średnica siłownika: 90 (ALU)* mm
- Przyłącze: 1/8"
- C: 106 mm
- R: 55 mm
- K: 232 mm
- S: 2 mm
- Ø D: 70 mm
- HL: 155 mm
- HA: 250 mm
- Średnica nominalna: 45 mm
- Kv: 52 m³ /h
- Ciśnienie pracy: 10 bar
- Ciśnienie zasilania: 4,5-7 bar

*ALU – korpus siłownika wykonany z aluminium