

Kod produktu: PNV24DEX

Elektrozawór NAMUR TYP PNV ATEX 24 VDC PNV24DEX ATEX RQS



pneumatico®

Elektrozawór NAMUR TYP PNV ATEX 24 VDC PNV24DEX ATEX RQS

Zawór RQS NAMUR typ PNV może być używany zarówno w funkcji 3/2 (do napędów jednostronnego działania) jak i funkcji 5/2 (do napędów dwustronnego działania). Zmianę funkcji zaworu uzyskujemy poprzez obrót specjalnej uszczelki o 180° i umieszczenie jej w przewodzeniu w korpusie zaworu.

Charakterystyka:

- Typ: 3/2 – 5/2
- Korpus: aluminium
- Przepływ: 720 NI/min
- Ciśnienie zasilania: 3 – 8 bar
- Pobór mocy: 24 VDC – 3W, 24 VAC – 5VA, 230 VAC – 5VA
- Temperatura pracy: -25°C do +70°C

- Przyłącza: według standardu NAMUR, G1/4"
- Medium robocze: sprężone powietrze, nieagresywne i niepalne gazy
- Stopień ochrony: IP65
- Opcja: ATEX, bistabilny
- ATEX: Ex II 2G Ex mb IICT4/T5 Gb, Ex II 2D Ex tb IIICT95° IP66 Db
- Napięcie cewki: 24 VDC