

Kod produktu: PS600XE70



pneumatico®

Przepustnica do ogólnych zastosowań TYP 600 z napędem jednostronnego działania PS600XE70 RQS

Przepustnica do ogólnych zastosowań TYP 600 z napędem jednostronnego działania PS600XE70 RQS

Przepustnice międzykołnierzowe WAFER, typ 600, w rozmiarach od DN 40 do DN 300 mogą być stosowane m.in. do aplikacji takich jak:

- instalacje przemysłowe
- instalacje w branży wodno-kanalizacyjnej
- instalacje w energetyce cieplnej
- ogrzewanie, klimatyzacja, wentylacja

Charakterystyka:

- Korpus: żeliwo GG25

- Dysk: CF8M
- Wymienne uszczelnienie: EPDM (-250^{°C} do +130^{°C})
- Grubość powłoki epoksydowej: 200 - 250 µm
- Wykonanie centryczne
- Dzielony wałek
- Maksymalne ciśnienie robocze - 16 bar
- System „anty blow-out”
- Szczelność: EN 12266-1 klasa A
- Długość zabudowy: EN 558:2017
- Przyłącze kołnierzowe (PN6/10/16/ANSI150): EN 1092-2:1997, ASME B16.5:2017
- Flansa pod napęd: EN ISO 5211
- Rozmiar: DN65
- Użyty napęd: PSR75
- A: 136 mm
- B: 82 mm
- E: 254 mm
- G: 112,5 mm
- Do: 64,3 mm
- D: 95 mm
- L: 46 mm
- C: 51 mm
- ISO5211: F05
- D2: 50 mm
- N-d1: 4-7
- F: 10 mm
- h: 31 mm
- W: 9 mm
- Waga: 2,9 kg

