Kod produktu: PS600XE72



Przepustnica do ogólnych zastosowań TYP 600 z napędem jednostronnego działania PS600XE72 RQS

Przepustnica do ogólnych zastosowań TYP 600 z napędem jednostronnego działania PS600XE72 RQS

Przepustnice międzykołnierzowe WAFER, typ 600, w rozmiarach od DN 40do DN 300 mogą być stosowane m.in. do aplikacji takich jak:

- instalacje przemysłowe
- instalacje w branży wodno-kanalizacyjnej
- instalacje w energetyce cieplnej
- ogrzewanie, klimatyzacja, wentylacja

Charakterystyka:

- Korpus: żeliwo GG25

- Dysk: CF8M
- Wymienne uszczelnienie: EPDM (-25O do +130)
- Grubość powłoki epoksydowej: 200 - 250 µm
- Wykonanie centryczne
- Dzielony wałek
- Maksymalne ciśnienie robocze - 16 bar
- System „anty blow-out”
- Szczelność: EN 12266-1 klasa A
- Długość zabudowy: EN 558:2017
- Przyłącze kołnierzowe (PN6/10/16/ANSI150): EN 1092-2:1997, ASME B16.5:2017
- Flansza pod napęd: EN ISO 5211
- Rozmiar: DN100
- Użyty napęd: PSR92
- A: 163 mm
- B: 107 mm
- E: 315 mm
- G: 147,7 mm
- Do: 104 mm
- D: 135 mm
- L: 52 mm
- C: 58 mm
- ISO5211: F07
- D2: 70 mm
- N-d1: 4-10
- F: 12 mm
- h: 40 mm
- W: 11 mm
- Waga: 4,4 kg