

Kod produktu: V600XE68



## Przepustnica do ogólnych zastosowań TYP 600 wolny wałek V600XE68 RQS

**pneumatico®**

### Przepustnica do ogólnych zastosowań TYP 600 wolny wałek V600XE68 RQS

Przepustnice międzykołnierzowe WAFER, typ 600, w rozmiarach od DN 40 do DN 300 mogą być stosowane m.in. do aplikacji takich jak:

- instalacje przemysłowe
- instalacje w branży wodno-kanalizacyjnej
- instalacje w energetyce cieplnej
- ogrzewanie, klimatyzacja, wentylacja

### Charakterystyka:

- Korpus: żeliwo GG25
- Dysk: CF8M
- Wymienne uszczelnienie: EPDM (-25O  do +130 

- Grubość powłoki epoksydowej: 200 – 250 µm
  - Wykonanie centryczne
  - Dzielony wałek
  - Maksymalne ciśnienie robocze – 16 bar
  - System „anty blow-out”
  - Szczelność: EN 12266-1 klasa A
  - Długość zabudowy: EN 558:2017
  - Przyłącze kołnierzowe (PN6/10/16/ANSI150): EN 1092-2:1997, ASME B16.5:2017
  - Flansa pod napęd: EN ISO 5211
- 
- Rozmiar: DN40
  - A: 125 mm
  - B: 73 mm
  - E: 234 mm
  - G: 73 mm
  - Do: 42,6 mm
  - D: 61 mm
  - L: 33 mm
  - C: 37 mm
  - ISO5211: F05
  - D2: 50 mm
  - N-d1: 4-7
  - F: 10 mm
  - h: 31 mm
  - W: 9 mm
  - Waga: 1,5 kg