

Kod produktu: ELF05



**pneumatico®**

## Balanser linkowy ENDO ELF05 3-5kg 2500mm

**1 812,27 zł**

### Balanser linkowy ENDO ELF05 3-5kg 2500mm

#### Dane techniczne:

- udźwig: 3 – 5 kg
- długość linki: 2,5 m
- waga: 5,35 kg

#### Zalety:

- Zawieszenie na haku obrotowym;
- Stała siła dzięki stożkowemu bębnowi;
- Solidna konstrukcja do zastosowań przemysłowych;
- Mechanizm zabezpieczający zapobiega upadkowi ładunku w mało prawdopodobnym przypadku pęknięcia sprężyny;
- Bęben jest łatwy w naprawie, dzięki czemu zmiana obciążenia/narzędzi przebiega

bezproblemowo.

### **Korzyści z używania wyważarek sprężynowych ENDO:**

- Pomaga użytkownikowi w powtarzalnych zadaniach, takich jak montaż elementów złącznych: wkrętów, nakrętek, wkrętów itp.
- Mieści narzędzia mocujące, pistolety spawalnicze i podobny sprzęt
- Poprawia wydajność i zmniejsza zmęczenie pracowników
- Stabilizuje, pozycjonuje i przyczynia się do celności
- Przyczynia się do bezpieczniejszego środowiska pracy
- Utrzymuje osprzęt, narzędzia i pistolety spawalnicze z dala od podłogi i w czystości
- Eliminuje konieczność oddzielnego podłączania balansera sprężynowego

### **Zastosowania balansera sprężynowego:**

- Temperatura otoczenia: -10°C do +50°C
- Miejsce instalacji: standardowe pomieszczenia wewnętrzne
- Do zawieszania narzędzi
- Do zawieszania uchwytów spawalniczych
- Do zawieszania przyrządów, uchwytów itp.

### **Zabezpieczenie przed upadkiem**

W przypadku uszkodzenia sprężyny uruchamiany jest sworzeń, który zapobiega upadkowi zawieszonych narzędzi

### **Urządzenie blokujące bęben**

Poprzez zmianę położenia sworznia można zablokować bęben i łatwo i bezpiecznie wymienić narzędzia lub linę stalową.

### **Miarka**

Wskazanie wskaźnika przyczynia się do rozpoznania przez pracownika regulacji naprężenia.

### **Wieszak do podparcia drugiego stopnia**

Wieszak do podtrzymywania wtórnego jest standardowym wyposażeniem każdego modelu.

### **Zespół sprężyny**

Sprężyna kasetowa zapewnia łatwą i bezpieczną wymianę sprężyny. **Wymiana liny stalowej**  
System mocowania wtyczki zapewnia łatwą wymianę liny.