

Kod produktu: 21KAAW17MPX



**Szybkozłęczne
niskociśnieniowe żeńskie z
gw. zew. typ 21KA 3/8"
RQS 21KAAW17MPX**

47,69 zł

pneumatico®

Szybkozłęczne niskociśnieniowe żeńskie z gw. zew. typ 21KA 3/8" RQS 21KAAW17MPX

Opis techniczny złącza typ 21:

Typ 21 jest trochę większą wersją serii 20. Idealnie dostosowane złącze do pracy w warunkach, gdzie miejsce nabiera szczególnego znaczenia. Dostępne jako: jednostronnie odcinające, dwustronnie odcinające oraz ze swobodnym przełotem.

Parametry:

- rozmiar gwintu: 3/8"
- wydajność = 560 l/min

- ciśnienie wejściowe = 6 atm.
- spadek ciśnienia = 0,5 atm.

Ciśnienie robocze:

0-35 bar, maksymalne statyczne ciśnienie robocze ze współczynnikiem bezpieczeństwa 4:1

Temperatura robocza:

- od -20oC do +100oC (NBR)
- od -40oC do +120/150oC (EPDM)
- od -15oC do +200oC (FKM)
- od 0oC do +316oC (FFKM)
- zależnie od medium

* przy temperaturze poniżej -20oC i powyżej 100oC specjalne uszczelnienia dostępne na zapytanie.

Zalety:

Złącze z serii 21KA to niewielkich rozmiarów produkt wysokiej jakości, które z łatwością można obsługiwać jedną ręką, o dużej wydajności przepływu przy minimalnych rozmiarach. Złącze ma bardzo szerokie zastosowanie.

Zastosowanie:

- małe urządzenia pneumatyczne
- roboty
- pneumatyka
- przemysłowe maszyny do szycia oraz produkcji opakowań
- technika medyczna
- systemy szkoleniowe
- urządzenia oddechowe
- wyposażenie nurka
- technika pomiarowa
- chłodzenie urządzeń spawalniczych
- przenośne gazowe urządzenia grzewcze
- analizatory
- urządzenia dozujące

Kompatybilność:

- Rectus 90
- Camozzi
- Ewo
- Kani

Dostępne gwinty zewnętrzne: 1/8", 1/4", 3/8"

Materiał : gniazdo wersja standardowa wersja niklowana część gwintowana : miedz
miedz niklowany korpus zaworu : miedz miedz niklowany tuleja : miedz miedz
niklowany zawór : miedz miedz niklowany sprężyna, pierścień : AISI 301 AISI 301 kołki
ryglujące : AISI 420 AISI 420 uszczelnienie : NBR NBR **Materiał : wtyk** wersja standardowa

wersja niklowana wtyk : mosiądz mosiądz niklowany

Szybkozłacz Rozmiar A SW L D L1 L2 SW1 B G Wykonanie Oznaczenie

gwint zewnętrzny **G 1/8" 14 36 16 7** **standard 21KA AW10 MPX** niklowane 21KA AW10 MPN
G 1/4" 17 38 16 9 **standard 21KA AW13 MPX** niklowane 21KA AW13 MPN **G 3/8" 19 38 16 9**
 standard 21KA AW17 MPX niklowane 21KA AW17 MPN M 12 x 1,25 17 39 16 10 standard
21KA AD12 MPX niklowane 21KA AD12 MPN M 14 x 1,5 17 39 16 10 standard 21KA AD14 MPX
niklowane 21KA AD14 MPN