

Kod produktu: 1280.16.0145.M

Siłownik okrągły ISO6432 1280 PNEUMAX Ø 16 skok 145 1280.16.0145.M

206,18 zł

Siłownik okrągły ISO6432 1280 PNEUMAX Ø 16 skok 145 1280.16.0145.M

Dane techniczne:

- średnica tłoka: 16 mm
- skok siłownika: 145 mm
- ciśnienie robocze: max 10 bar
- zakres temp.: -5° C - 70° C (do 120° C z uszczelnieniami THERBAN); UWAGA: w temperaturze poniżej 0° C zaleca się użycie osuszonego powietrza
- jednostronne tłoczysko
- podwójnego działania
- amortyzacja mechaniczna

Możliwość wykonania dowolnego skoku na zamówienie

Seria 1280:

WERSJA "MIR", POKRYWY ZACISKANE:
pokrywy z utwardzonego aluminium zaciśnięte na rurze wykonanej ze stali nierdzewnej AISI 304 , magnetycznym
tłokiem w standardzie oraz tłoczyskiem ze stali nierdzewnej AISI 303. Również dla tej wersji siłowników, średnice od
ø 8 do ø 25 mm są wykonane zgodnie z normą ISO 6432, dopełnieniem gamy jest średnica tłoka ø 32, wykraczająca poza normę ISO.

Materiały:

- pokrywy: aluminium
- rura: stal nierdzewna
- tłoczysko: stal nierdzewna
- tłok: mosiądz
- uszczelnienia: olejoodporna guma NBR
- amortyzacja: gumowa
- mocowania: stal
- widełki na tłoczysko: stal ocynkowana
- sprężyna (dla wersji jednostronnego działania): stal ocynkowana

Zakres skoków:

- Ø 8 ÷ Ø 10: do 100 mm
- Ø 12 ÷ Ø 16: do 300 mm
- Ø 20 ÷ Ø 25: do 400 mm
- Ø 32: do 500 mm

DANE PNEUMATYCZNE
Czynnik: filtrowane i naolejone powietrze.