

Kod produktu: 1386.32.0250.01



**Siłownik profilowy
ISO15552 1386 PNEUMAX Ø
32 skok 250
1386.32.0250.01**

391,14 zł

Siłownik profilowy ISO15552 1386 PNEUMAX Ø 32 skok 250 1386.32.0250.01

Dane techniczne:

- średnica tłoka: 32 mm
- skok siłownika: 250 mm
- ciśnienie robocze: max 10 bar
- zakres temp.: -5° C do 70° C; UWAGA: w temperaturze poniżej 0° C zaleca się użycie osuszonego powietrza
- jednostronne tłoczysko
- regulowana amortyzacja

Możliwość wykonania dowolnego skoku na zamówienie

Seria 1386:

Seria siłowników zgodnych z normą ISO 15552, co gwarantuje ich wymiennność i kompatybilność z innymi siłownikami spotykanymi na rynku. Siłowniki z tej serii wykonane są z aluminiowej tulei kształtowej, z rowkami dla czujników, poddanej anodyzacji. Siłowniki tej serii mają w standardzie regulowaną amortyzację. Dla średnic tłoków 32 do 100 mm pokrywy montowane są bezpośrednio do tulei kształtowej za pomocą specjalnych śrub z gwintem zewnętrznym i wewnętrznym w łbie śruby. Profil siłownika jest wewnątrz wytłaczany, co zapewnia gładkość powierzchni i małe tarcie. Dzięki temu siłownik może pracować nawet bez naolejenia. Uszczelnienia tłoka są wykonane z NBR, w opcji występują w wykonaniu poliuretanowym.

Wersja podstawowa siłownika wykonana zgodnie z normami ISO-VDMA. Siłownik może być zamocowany bezpośrednio na elemencie maszyny za pomocą czterech gwintów wewnętrznych znajdujących się w śrubach mocujących pokrywę.

Materialy:

- pokrywy: materiał termoplastyczny
- tłoczek: stal nierdzewna lub stal chromowana
- profil: anodyzowane aluminium
- tuleje prowadzące: brąz o właściwościach samosmarujących
- pół-tłok: żywica poliacetalowa
- uszczelnienia: NBR lub poliuretan
- uszczelnienie tłoczyska
- śruby nastawiania amortyzacji: mosiądz

Zakres skoków (średnice 32, 40, 50, 63, 80, 100):

- od 0 do 150 co 25 mm
- od 150 do 500 co 50 mm
- od 500 do 1000 co 100 mm

DANE PNEUMATYCZNE

Czynnik: filtrowane i naolejone (lub nie) powietrze.