



Kod produktu: DMP0830ES



Zwijadło stalowe do sprężonego powietrza 12x8mm G1/4M 3000cm PREVOST DMP0830ES

1 444,49 zł

Zwijadło stalowe do sprężonego powietrza 12x8mm G1/4M 3000cm PREVOST DMP0830ES

- Przenośny bęben na wąż.
- Metalowa konstrukcja bębna na wąż umożliwia łatwe przenoszenie, zapewnia stabilność i chroni wąż.
- Bęben na wąż może być również zamontowany na ścianie przy stanowisku pracy.

Dane techniczne:

- wymiary (A x B): 310 x 385 mm
- średnica węża: 12 x 8 mm
- długość węża: 30 m
- szybkozłączne wylotu powietrza: ESI 07
- złącze zasilania powietrzem: ERP 07
- złącze wlotowe: G 1/4 M
- gwint wylotowy bębna na wąż: G 1/4 M

- przepływ przy 6 barach: 400 l/min
- ciśnienie: 12 bar
- waga: 8,4 kg

Charakterystyka:

- Obudowa ze stali ocynkowanej ogniowo i wspornik, niebieska powłoka lakiernicza
- Wąż poliuretanowy / termoplastyczny z opłotem z tkaniny
- Składany uchwyt do nawijania
- Wlot powietrza: 2 metry węża wyposażonego w szybkozłącze
- Temperatura: od -4°C do +70°C

Złącze wylotowe

Wylot powietrza wyposażony w szybkozłącze bezpieczeństwa, oferujące ochronę i umożliwiając jedno naciśnięcie rozhermetyzowanie i odłączenie narzędzi pneumatycznych.

Szybkozłącze bezpieczeństwa prevo S1 ESI

Profil złącza: Europejski profil 10,4 mm

Automatyczne zwijacze węży są niezbędnym wyposażeniem wydajnego warsztatu. Pozwalają zaoszczędzić czas i umożliwiają w całości bezpieczne i wygodne użytkowanie.

DESIGN

Bogate doświadczenie w zakresie metod i technik stosowanych do produkcji zwijadeł zapewnia, oferując one długotrwałą niezawodność bez przedwczesnego zużycia.

Bębny są wyposażone w odpowiednie węże do transportowanych płynów:

- sprężonego powietrza
- zimna woda i gorąca woda, pod wysokim i niskim ciśnieniem
- smar i olej
- tlen i acetylen.

Technologia i jakość materiałów zapewniają, że kołowrotki są wytrzymałe i skuteczne.

OBUDOWA STALOWA

Obudowa jest wykonana z tłoczonej na zimno stali, która jest następnie cynkowana ogniowo i powlekana odporną na promieniowanie UV powłoką proszkową. Technologia ta zapewnia że obudowy są wytrzymałe i oferują wysoką odporność na korozję, pozostając jednocześnie przyjazne dla środowiska.

ZABEZPIECZENIE PRZED PRZEKRĘCENIEM

System ochrony przed przekręceniem zapewnia, że wąż nie będzie przekręcony podczas użytkowania. Wykonany z lekkiego poliamidu, system ten zapobiega uszkodzeniom węży.

SZYBKOSŁĄCZA

Zwijacze węży sprężonego powietrza są wyposażone w szybkoślącza bezpieczeństwa prevos S1 oferujące ochronę przed biczem węża i umożliwiające jednokrotne naciśnięcie rozhermetyzowanie i odłączenie narzędzi pneumatycznych w całkowicie bezpieczny sposób.

MONTOWANY DO ŚCIANY LUB NAD GŁOWĄ MONTAŻ

Bębny do węży mogą być montowane na ścianie, nad głową lub na wózku, w zależności od układu warsztatu, zawsze zapewniając dobry zasięg. Starannie bęben zmniejsza bałagan w warsztacie i zwiększa produktywność i wygodę.

ZATRZASK

Mechanizm zwijacza zawiera zaczep który blokuje wąż na długości potrzebnej do pracy operatora. Pozwala to uniknąć utrudnień dla operatora przez ciężkie, nieporęczne odcinki węża.

Pociągnięcie za wąż zwalnia zatrząsk, umożliwiając sprężynie powrotnej automatyczne

nawinięcie węża z powrotem do bębna.

OBROTOWY LUB STAŁY UCHWYT MONTAŻOWY

Wszystkie zamknięte bębny (z wyjątkiem DGF) posiadają obrotowe wsporniki montażowe umożliwiające obracanie urządzenia o 180°.

WĄŻ ZASILAJĄCY

Bęben z węzem jest podłączony poprzez wąż zasilający dostarczony do bębna, przymocowany do złącza obrotowego 360°.

OGRANICZNIK RUCHU

Gdy bęben z węzem nie jest używany, ogranicznik może wyregulować długość węża, którą użytkownik chce pozostawić poza obudową. Położenie można łatwo zmienić.

SPRĘŻYNA POWROTNA

System sprężyny powrotnej bez wysiłku zwija wąż z powrotem do obudowy bębna.

Wydłuża to żywotność węży poprzez zapewnienie, że nie leżą one na podłodze, gdzie byłyby narażone na zanieczyszczenia, ścieranie i ryzyko zgniecenia.