

Kod produktu: DGO0820HPI



Zwijadło ze stali nierdzewnej do wody 15x8mm G3/8F 2000cm PREVOST DGO0820HPI

8 455,55 zł

pneumatico®

Zwijadło ze stali nierdzewnej do wody 15x8mm G3/8F 2000cm PREVOST DGO0820HPI

- Dystrybucja wody pod wysokim ciśnieniem.
- Korpus ze stali nierdzewnej AISI 304 umożliwia, że te bębny mogą być używane w środowiskach, w których odporność na korozję jest ważna.
- Są one odpowiednie do użytku w kuchniach przemysłowych, rzeźnie, mleczarnie, przetwórstwie żywności, zakładach chemicznych, zakładach farmaceutycznych i basenach.

Dane techniczne:

- wymiary (A x B x C): 485 x 475 x 237 mm
- średnica węża: 15 x 8 mm
- długość węża: 20 m
- obrotowy wąż zasilający: 15 x 8 mm
- złącze wlotowe: G 3/8 F

- gwint wylotowy bębna na wąż: G 3/8 M + 22 x 150
- ciśnienie: 400 bar
- waga: 21 kg

Charakterystyka:

- Obudowa ze stali nierdzewnej
- Wąż gumowy
- Stały wspornik
- Opcjonalny uchwyt obrotowy 140°, nr ref. DMOI PIV2, DGOI PIV2
- Wlot powietrza: podłączony do obracającego się o 360 w środku obudowy
- Temperatura: od -40°C do +150°C

Opcjonalny wąż łączący (DMG KITHP) między urządzeniem do gorącej wody a bębnem HP.

Automatyczne zwijacze węży są niezbędnym wyposażeniem wydajnego warsztatu.

Pozwalają zaoszczędzić czas i umożliwiają w całości bezpieczne i wygodne użytkowanie.

DESIGN

Bogate doświadczenie w zakresie metod i technik stosowanych do produkcji zwijadeł zapewnia, oferując one długotrwałą niezawodność bez przedwczesnego zużycia.

Bębny są wyposażone w odpowiednie węże do transportowanych płynów:

- sprężonego powietrza
- zimna woda i gorąca woda, pod wysokim i niskim ciśnieniem
- smar i olej
- tlen i acetylen.

Technologia i jakość materiałów zapewniają, że kołowrotki są wytrzymałe i skuteczne.

OBUDOWA ZE STALI NIERDZEWNEJ

Bębny z obudowami ze stali nierdzewnej AISI 304 mogą być używane we wszystkich

środowiskach, w szczególności tam, gdzie ważna jest odporność na korozję, w tym w przemyśle spożywczym, rzeźnie, obiekty instytucjonalne, baseny itp.

ZABEZPIECZENIE PRZED PRZEKRĘCENIEM

System ochrony przed przekręceniem zapewnia, że wąż nie będzie przekręcony podczas użytkowania. Wykonany z lekkiego poliamidu, system ten zapobiega uszkodzeniom węży.

SZYBKOZŁĄCZA

Zwijacze węży sprężonego powietrza są wyposażone w szybkozłączna bezpieczeństwa prevos S1 oferujące ochronę przed biczem węża i umożliwiające jednokrotne naciśnięcie rozhermetyzowanie i odłączenie narzędzi pneumatycznych w całkowicie bezpieczny sposób.

MONTOWANY DO ŚCIANY LUB NAD GŁOWĄ MONTAŻ

Bębny do węży mogą być montowane na ścianie, nad głową lub na wózku, w zależności od układu warsztatu, zawsze zapewniając dobry zasięg. Starannie bęben zmniejsza bałagan w warsztacie i zwiększa produktywność i wygodę.

ZATRZASK

Mechanizm zwijacza zawiera zaczep który blokuje wąż na długości potrzebnej do pracy operatora. Pozwala to uniknąć utrudnień dla operatora przez ciężkie, nieporęczne odcinki węża.

Pociągnięcie za wąż zwalnia zatrząsk, umożliwiając sprężynie powrotnej automatyczne nawinięcie węża z powrotem do bębna.

OBROTOWY LUB STAŁY UCHWYT MONTAŻOWY

Wszystkie zamknięte bębny (z wyjątkiem DGF) posiadają obrotowe wsporniki montażowe umożliwiające obracanie urządzenia o 180°.

WĄŻ ZASILAJĄCY

Bęben z węzem jest podłączony poprzez wąż zasilający dostarczony do bębna, przymocowany do złącza obrotowego 360°.

OGRANICZNIK RUCHU

Gdy bęben z węzem nie jest używany, ogranicznik może wyregulować długość węża, którą użytkownik chce pozostawić poza obudową. Położenie można łatwo zmienić.

SPRĘŻYNA POWROTNA

System sprężyny powrotnej bez wysiłku zwija wąż z powrotem do obudowy bębna. Wydłuża to żywotność węży poprzez zapewnienie, że nie leżą one na podłodze, gdzie byłyby narażone na zanieczyszczenia, ścieranie i ryzyko zgniecenia.