



Kod produktu: CN55-PN-_N203R38Q



**ZESTAW Gwoździarka
pneumatyczna
PNEUMATICO CN55 +
GWOŹDZIE FAC BOSTITCH
2.03/38 BK RI 10P.-
24.500Szt.**

984,00 zł

Gwoździarka pneumatyczna PNEUMATICO CN55 + GWOŹDZIE FAC BOSTITCH 2.03/38 BK RI 10P.- 24.500Szt.

Gwoździarka pneumatyczna PNEUMATICO CN55

Najlżejsza z gwoździarek firmy PNEUMATICO na gwoździe w zwojach łączone drutem pod kątem 15°. Wygodna, doskonale zbalansowana, profesjonalna gwoździarka. Lekki korpus odlewany ciśnieniowo ze stopu aluminium. Regulowana górna dysza wylotowa (360°). Boczny system załadunku gwoździ z łatwą regulacją.

Możliwe jest zawieszenie gwoździarki na balanserze linkowym na specjalnych uchwycie, który można kupić **TUTAJ**.

Dane techniczne:

- waga: 2,55 kg
- ciśnienie robocze: 5 - 7 bar
- zużycie powietrza: 1,0 litr/strzał
- pojemność magazynka: 300 - 350 szt. gwoździ
- wymiary: 270 x 131 x 283 mm
- tryb wbijania gwoździ: kontaktowy

Rodzaj akceptowanych gwoździ:

- długość gwoździ: 25 - 57 mm
- średnica gwoździ: 2,1 - 2,5 mm

Zastosowanie:

- produkcja palet, skrzyń, architektury ogrodowej

Dostępność części zamiennych do każdego modelu gwoździarki.

W SPRZEDAŻY GWOŹDZIE DO GWOŹDZIAREK

Gwoździe łączone drutem w zwojach typ FAC 2.03/38 BK RI

Gwoździe przeznaczone do gwoździarek bębnowych. Najbardziej popularne gwoździe w przemyśle drzewnym. Ilość gwoździ w jednym zwoju od 200 - 300 szt.

Gwoździe CNW 2.03/38 BK RI

- grubość: 2.03 mm
- długość: 38 mm
- 1 op.: 24.500 szt.

Przy zamówieniach paletowych duże rabaty cenowe!

Oznaczenie:

BK – czarne

NK – ocynk

RI – pierścieniowe

W ofercie gwoździe czarne, ocynkowane, gładkie i pierścieniowe.
Szeroka dostępność wymiarów.