

Kod produktu: 19M18.S.08.SS.L0



pneumatico®

Jednostopniowy generator podciśnienia (eżektor) G1/8" PNEUMAX 19M18.S.08.SS.L0

167,40 zł

Jednostopniowy generator podciśnienia (eżektor) G1/8" PNEUMAX 19M18.S.08.SS.L0

Jednostopniowy generator podciśnienia (eżektor) wykorzystujący zasadę zwężki Venturi'ego. Główną cechą tego typu generatora jest liniowa budowa - wejście zasilania sprężonym powietrzem oraz przyłączy podciśnienia (eżektor) występują tu w jednej linii. Umożliwia to bezpośrednie podłączenie przyssawki do generatora lub jej montaż poprzez specjalne mocowanie. Zapewnia to uproszczenie całego systemu zasilania i montażu układu: generator podciśnienia (eżektor) - mocowanie - przyssawka. Generator podciśnienia (eżektor) tego typu jest wyposażony w przyłącza: 1 - zasilanie (G1/4"), 2 - przyłączy próżni (G1/8"), 3 - wyjście pod tłumik (G1/8", lub wąż 6mm).

Dane techniczne:

- Medium: Niesmarowane, filtrowane spr. powietrze
- Ciśnienie: 1 ÷ 8 bar

- Temperatura: -10 ÷ +80 °C
- Waga: 26 g

Charakterystyka wydajności:

Ciśnienie zasilania (bar)	2	4	6	Poziom podciśnienia (eżektor) (-kPa)	53	82	78	Przepływ podciśnienia (eżektor) (ssanie)(l/min)	13	14	12	Zużycie powietrza (l/min)	11	24	36
---------------------------	---	---	---	--------------------------------------	----	----	----	---	----	----	----	---------------------------	----	----	----