

Kod produktu: 19M14.S.15.SS.RD

Jednostopniowy generator podciśnienia (ejektor) G1/4" PNEUMAX 19M14.S.15.SS.RD

217,22 zł

Jednostopniowy generator podciśnienia (ejektor) G1/4" PNEUMAX 19M14.S.15.SS.RD

Jednostopniowy, wydajny i solidny kompaktowy generator podciśnienia (ejektor), do zastosowania wszędzie tam, gdzie występuje potrzeba wykorzystujący zasadę zwężki Venturi'ego. Gwintowane dwa przyłącza próżni umieszczono prostopadle do osi zasilania sprężonym powietrzem i wyjścia. Do złącz próżni można podłączyć przyssawkę bezpośrednio lub poprzez specjalne mocowanie.

Dane techniczne:

- Medium: Niesmarowane, fltrowane spr. powietrze
- Ciśnienie: 1 ÷ 8 bar
- Temperatura: -10 ÷ +80 °C
- Waga: 68 g

Charakterystyka wydajności:

Ciśnienie zasilania (bar) 2 4 6 Poziom podciśnienia (eżektor) (-kPa) 26 60 86 Przepływ podciśnienia (eżektor) (ssanie)(l/min) 38 51 57 Zużycie powietrza (l/min) 60 98 137