

Kod produktu: 19M14.M.15.SE.ED



pneumatico®

Wielofunkcyjny generator podciśnienia (eżektor) 15.SE PNEUMAX 19M14.M.15.SE.ED

Wielofunkcyjny generator podciśnienia (eżektor) 15.SE PNEUMAX 19M14.M.15.SE.ED

Dane techniczne:

- Medium: Niesmarowane, filtrowane sprężone powietrze
- Ciśnienie: 0 ÷ 6 bar
- Funkcja elektropilotów (zasilanie / przedmuch-zwolnienie): normalnie zamknięte (N.Z.)
- Moc: 4W
- Napięcie zasilania: 24 VDC
- Stopień zabezpieczenia elektrycznego dla elektropilotów: IP65
- Wyjście elektryczne przełącznika podciśnieniowego (wakuostatu): 2 PNP
- Stopień zabezpieczenia elektrycznego dla przełącznika podciśnieniowego (wakuostatu): IP40
- Temperatura: -10 ÷ +60 °C
- Waga: 661 g

Charakterystyka wydajności:

Ciśnienie zasilania (bar) 2 4 6 Poziom podciśnienia (eżektor) (-kPa) 40 86 83 Przepływ
podciśnienia (eżektor) (ssanie)(l/min) 90 131 140 Zużycie powietrza (l/min) 57 94 133