

Dysza 1,1 mm

Kod produktu: MP60-1-1E-11



pneumatico®

**Zbiornik ciśnieniowy do
natrysku 60L z
mieszadłem Pneumatico
Tank MP60-1-1E-11 +
pistolet lakierniczy EXPERT
HP 1,1 mm + wąż**

5 474,42 zł

~~5 762,55 zł~~

**Zbiornik ciśnieniowy do natrysku/malowania 60L z mieszadłem Pneumatico Tank
MP60-1-1E-11 + pistolet lakierniczy EXPERT HP 1,1 mm + wąż**

Model zbiornika z mieszadłem **MP60-1-1E-11** jest ulepszony o wskazówki naszych dotychczasowych klientów. Zbiornik został wyposażony w nierdzewny wymienny wkład ułatwiający utrzymanie czystości w zbiorniku. Rurka materiałowa wraz z zasysakiem została wykonana ze stali nierdzewnej co wpływa znacząco na wydłużenie żywotności powyższych elementów. Zbiornik **MP60-1-1E-11** jest jedynym zbiornikiem ciśnieniowym na rynku polskim w takiej konfiguracji wykonania materiałowego. W zestawie znajdują państwo komplet węży do podłączenia powietrza i materiału długość 5mb.

Dane techniczne:

- pojemność zbiornika 60 litrów

- pobór powietrza 150-250 l/min
 - ciśnienie robocze 2-3 bary
 - ciśnienie robocze max. 3,5 bar
 - **wkład wewnętrzny ze stali nierdzewnej**
 - **rukawa zasysaka ze stali nierdzewnej**
 - kółka w podstawie zapewniające mobilność
 - pojedyncze wyjście materiałowe 3/8"
 - przyłącze powietrzne 1/4" + szybkozłącze męskie typ 26
-
- wąż materiałowy + wąż powietrzny z okuciami – 5m

Duża pojemność zbiornika pozwala na malowanie dużych obiektów. Niewątpliwą zaletą jest to, że użytkownik pracuje tylko z lekkim pistoletem nie obciążonym zbiornikiem farby. Materiał natryskowy jest przy użyciu zbiorników ciśnieniowych transportowany do pistoletu pod stałym i równym ciśnieniem oraz (w razie potrzeby) na bieżąco mieszany.

Możliwość rozpylania – nanoszenia płynu do dezynfekcji.

W naszej ofercie znajdują się także zbiorniki o pojemnościach 10, 20, 40 i 60 litrów w różnych opcjach wyposażeniowych i materiałowych.

Zbiornik ciśnieniowy do natrysku doskonale sprawdza się zarówno do aplikacji różnorodnych powłok, jak i do precyzyjnego malowania, gwarantując równomierne rozprowadzenie farby i doskonałe wykończenie powierzchni.

Pistolet lakierniczy EXPERT HP dolnozasilany – 1,1 mm

Profesjonalny pistolet wysokociśnieniowy wykonany z wysokiej jakości materiałów, umożliwiający pracę z materiałami na bazie wody. Pistolet idealnie współpracuje ze zbiornikiem ciśnieniowym lub pompą malarską.

Dane techniczne:

- rozmiar dyszy: 1,1 mm
- ciśnienie na wejściu: 2,0 – 3,0 bar
- zużycie powietrza: 250–310 l/min.
- odległość od lakierowanego obiektu: 18–23 cm

Dostępne pistolety dolnozasilane EXPERT HP z dyszą: 0,8; 1,1; 1,4; 1,8; 2,0; 2,5mm

Komplet węży z końcówkami do podłączenia powietrza i materiału – długość 5 m (pomarańczowy: 6 x 10 mm i przezroczysty: 8 x 10 mm)

Poniżej znajduje się tabela przedstawiająca najczęstsze problemy, z którymi borykają się użytkownicy zbiorników:

PROBLEM PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

Niesprawny wskaźnik ciśnieniomierza, który nie reaguje na zmiany ciśnienia.

Uszkodzony wskaźnik. Wymienić ciśnieniomierz. Zbyt szybkie osadzanie się materiału (w zbiornikach wyposażonych w mieszadło). Zbyt wolne działanie mieszadła. Zwiększyć prędkość mieszania. Wyciekanie materiału lub powietrza spod uszczelki. Uszkodzona uszczelka lub niedokładnie dokręcone pokrętła. Wymienić uszczelkę lub dokręcić pokrętła zgodnie z instrukcją. Ucieczka powietrza przez zamknięty zawór. Wadliwy o-ring. Wymienić o-ring. Niekontrolowany wypływ materiału ze zbiornika. Zatkana rurka materiałowa lub filtr. Sprawdzić i przeczyścić filtr lub rurkę materiałową.