

Kod produktu: 951-000-P11-23



pneumatico®

Elektrozawór 5/2 dwustabilny CAMOZZI 951-000-P11-23

416,45 zł

~~540,84 zł~~

Elektrozawór 5/2 dwustabilny CAMOZZI 951-000-P11-23

Zawory serii 9 sterowane elektropneumatycznie lub pneumatycznie są dostępne w rozmiarach 1, 2 i 3, zgodnie z normami ISO. Łatwość montażu i wymiany bez odłączania przewodów oraz duże przepływy powodują, że zawory tej serii mają zastosowanie w przeróżnych gałęziach przemysłu.

Produkt przeznaczony do zastosowań przemysłowych.

Dostępne ze sterowaniem elektropneumatycznym i funkcją powrotu sprężyną, zawory te nadają się do montażu płytowego.

Dane techniczne:

- funkcje zaworów: 5/2
- przepływ nominalny: ISO 1 = 900 NI/min.
- zakres temperatur pracy: 0 ÷ 60°C (dla suchego powietrza -20°C)
- min. ciśnienie pracy: 2,5 bar
- czynnik roboczy: powietrze filtrowane, bez smarowania. Jeśli prowadzone jest smarowanie powietrza, zalecane jest stosowanie oleju ISOVG32. Rozpoczęty proces smarowania musi być kontynuowany do końca eksploatacji.
- sterowanie: cewka podwójna (cewki poziome), bistabilny
- interfejs elektropneumatyczny: według standardów CNOMO
- rozmiar ISO: 1
- **wymiary:**
- B: 38 mm
- L1: 208 mm
- L2: 118 mm
- L3: 194 mm
- H: 32 mm
- H1: 43 mm
- H2: 58 mm

W skład zestawu wchodzi następujące elementy:

- 1 x uszczelka interfejsu
- 4 x śruba mocująca

Produkt sprzedawany jest bez cewek.