

Kod produktu: 453-015-22



pneumatico®

Zawór rozdzielający elektromagnetyczny 5/2 NC G3/8" monostabilny CAMOZZI 453-015-22

517,73 zł

~~672,38 zł~~

Zawór rozdzielający elektromagnetyczny 5/2 NC G3/8" monostabilny CAMOZZI 453-015-22

Zawory elektromagnetyczne serii 4 zostały zaprojektowane w wersjach 3/2, 5/2, 5/3 i z następującymi dwoma urządzeniami uruchamiania:

- uruchamiane elektropneumatycznie z mechaniczną sprężyną powrotną
- uruchamiane elektropneumatycznie z powrotem z zewnętrznym i wewnętrznym ciśnieniem powietrza zasilanie

Zawory serii 4 są wyposażone w ręczne sterowanie, które umożliwia stabilną pracę i są szczególnie nadają się do montażu w trudnych warunkach.

Wszystkie te zawory mogą być obsługiwane przez zawory elektromagnetyczne serii U, G A8 i H8. Zawory sterowane pneumatycznie 3/2 NC stają się NO, gdy zasilanie jest włączone przyłączy 3.

Produkt przeznaczony do zastosowań przemysłowych.

Dane techniczne:

- budowa: zrównoważony typ szpuli
- funkcje zaworów: 5/2
- materiały: korpus i podstawy z tworzywa AL, szpula ze stali nierdzewnej, pokrywa końcowa z technopolimeru, Uszczelki NBR PU
- przyłącza: 3/8"
- instalacja: w dowolnej pozycji
- zakres temperatur pracy: 0 ÷ 60°C (dla suchego powietrza w -20°C)
- ciśnienie robocze: 2,5 - 10 bar
- medium: filtrowane powietrze, bez smarowania. Jeśli używane jest powietrze smarowane, zaleca się stosowanie oleju ISOVG32. Raz zastosowane smarowanie nie powinno być nigdy przerywane.
- natężenie przepływu - 1800 l/min.
- symbol: EV18

Produkt sprzedawany jest bez cewki.