



Kod produktu: 338-910



pneumatico®

Zawór sterowany pokrętle**m** bistabilny 3/2 NC G1/8 Camozzi 338-910

96,09 zł

~~124,79 zł~~

Zawór sterowany pokrętle**m** bistabilny 3/2 NC G1/8 Camozzi 338-910

Zawory ręczne serii 3 (G1/8) oraz serii 4 (G1/4) typu 3/2, 5/2 i 5/3 są dostępne w wersjach wykorzystujących kilka elementów sterujących zaprojektowanych tak, aby spełniały szereg różnorodnych wymagań. Zawory 3/2 serii 3 i 4 są normalnie zamknięte, gdy zasilanie doprowadzane jest do przyłącza 1. Zawory te mogą również działać jako normalnie otwarte, gdy zasilanie doprowadzane jest do przyłącza 3.

Zawory 5/2 serii 3 i 4 mogą być zasilane poprzez przyłącza 3 i 5 ciśnieniami o różnych wartościach, jeżeli siłownik jest zasilany różnymi wartościami ciśnień dla ruchu roboczego i powrotnego. Urządzenia serii 1 są wyposażone w dwa rodzaje elementów sterujących: przycisk (typ 3/2) lub dźwignię (typ 3/2 i 5/2).

Dane techniczne:

- rodzaj konstrukcji: tłoczkowa (seria 3), grzybkowa (seria 1), ślizgowa (seria VMS)
- funkcja: 3/2
- materiały: korpus aluminiowy, tłoczek ze stali nierdzewnej, uszczelki z NBR
- przyłącza: G1/8
- temperatura otoczenia: $0 \div 60^{\circ}\text{C}$
- temperatura czynnika roboczego: $0 \div 50^{\circ}\text{C}$
- ciśnienie pracy: $-0,9 \div 10$ bar
- czynnik roboczy: powietrze filtrowane, bez smarowania. Jeśli prowadzone jest smarowanie powietrza, zalecane jest stosowanie oleju ISO VG32. Raz rozpoczęty proces smarowania musi być kontynuowany do końca eksploatacji.
- siła potrzebna do uruchomienia: 6N
- symbol: VN03
- natężenie przepływu: 700 NI/min
- sterowanie: bistabilne