

Kod produktu: 338-945



Zawór mechaniczny popychacz 3/2 NC G1/8 Camozzi 338-945

103,21 zł

~~134,05 zł~~

Zawór mechaniczny popychacz 3/2 NC G1/8 Camozzi 338-945

W tych zaworach sterowanych mechanicznie uwzględniono trzy różne rodzaje sterowania:

- popychacz
- dźwignia/rolka
- dźwignia/rolka jednokierunkowa

Niezależnie od rodzaju sterowania funkcja powrotu w tych zaworach realizowana jest sprężyną mechaniczną.

Monostabilne zawory 3/2 serii 3 są normalnie zamknięte w pozycji spoczynkowej, gdy ciśnienie jest dostarczane poprzez kanał 1. Kiedy ciśnienie dostarczane jest poprzez połączenie 3, zawory te są normalnie otwarte. Wyjście pozostaje niezmienione na przyłączy 2. Zawory 5/2 serii 3 mogą być zasilane poprzez gniazda 3 i 5 ciśnieniami o różnych wartościach, jeżeli

siłownik jest zasilany różnymi wartościami ciśnień dla ruchu roboczego i powrotnego.

Dane techniczne:

- rodzaj konstrukcji: tłoczkowa (seria 3), grzybkowa (seria 1)
- funkcja: 3/2
- materiały: korpus aluminiowy, grzybek mosiężny: OT58, tłoczek ze stali nierdzewnej, uszczelki z NBR
- przyłącza: G1/8
- temperatura otoczenia: $0 \div 60^{\circ}\text{C}$
- temperatura czynnika roboczego: $0 \div 50^{\circ}\text{C}$
- ciśnienie pracy: $-0,9 \div 10 \text{ bar}$
- czynnik roboczy: powietrze filtrowane, bez smarowania. Jeśli prowadzone jest smarowanie powietrza, zalecane jest stosowanie oleju ISO VG32. Raz rozpoczęty proces smarowania musi być kontynuowany do końca eksploatacji
- siła potrzebna do uruchomienia: 32N
- natężenie przepływu: 700 NI/min