

Kod produktu: 6620-4-18

Złączka dwuwtykowa banjo Ø4 G1/8 Camozzi 6620-4-18

17,63 zł

~~**22,89 zł**~~

Złączka dwuwtykowa banjo Ø4 G1/8 Camozzi 6620-4-18

Podwójny korpus banjo

Szybkozłącza wtykowe serii 6000 zostały wyposażone w specjalny kołnierz, który umożliwia jednolite uszczelnienie całej powierzchni przewodów z tworzywa sztucznego zapewniając tym samym ich wysoką niezawodność i długą żywotność, również w przypadkach kilkukrotnego łączenia i rozłączania elementów. W szerokiej gamie tych elementów złącznych można również znaleźć różnego rodzaju gwinty: metryczne, BSP i BSPT.

Do zamontowania z 1631,1635, SCU, SVU, SCO

Dane techniczne:

- materiały:

- korpus i kołnierz: mosiądz niklowany
- pierścień O-ring: NBR

- uszczelnienie gwintów: PTFE - NBR - PA
- gwinty: GAS stożkowe ISO 7 (BSPT), GAS walcowe ISO 228 (BSP), M5-M6 NPT i metryczne (dostępne na życzenie)
- zakres ciśnień: -0,9 bar - 16 bar
- zalecane materiały przewodów: Rilsan, PA 6-11-12, polietylen, PU, Hytryl
- gwint przyłącza: 1/8"
- średnica węża: 4 mm
- czynnik roboczy: sprężone powietrze
- zakres temperatur: -20°C ÷ 80°C
- A: 4 mm
- C: 7,5 mm
- F: 9 mm
- L: 43 mm
- O: 14,5 mm
- V: 9,8 mm
- W: Ø 14 mm
- Masa: 19 g