

Kod produktu: 4216



## Zwijadło do ładowania akumulatora 2x9mm ZECA 4216 6m

**2 107,93 zł**

**pneumatico®**

### Zwijadło do ładowania akumulatora 2x9mm ZECA 4216 6m

Zwijadła ładujące zaprojektowane w celu ułatwienia połączenia ładowarki z akumulatorem przewidzianym do ładowania.

#### Dane techniczne:

- długość przewodu: 6 m
- przekrój przewodu: 2x9 mm 
- pojemność nawiniętego kabla: 20 A
- pojemność rozwiniętego kabla: 30 A
- średnica przewodu: 13 mm
- obciążalność prądowa kolektora: 30 A
- długość przewodu doprowadzającego: 1 m
- typ przewodu: PVC – bardzo elastyczny
- do stosowania wewnątrz

- materiał obudowy: tworzywo sztuczne
- zwijadło przewodów ładujących z zaciskiem
- wymiary: 350 x 160 mm

### Cechy:

- Napięcie maks. 48V
- Wszystkie zwijadła do ładowania wyposażone są w izolowane zaciski czarny i czerwony, przystosowane do maks. prądu 200A o długości 160mm
- Modele Art.1424 i 1425 wyposażone są w rolkową prowadnicę przewodu i zapadkę Art. 1406

### Zwijadło posiada dwa tryby pracy:

- **tryb ciągły** – zapadka blokująca zwijadło jest dezaktywowana umożliwiając ciągle wciąganie i wyciąganie przewodu. Zastosowanie przy pracy z dźwigami, wciągarkami, systemami suwnicowymi itp.
- **tryb zapadkowy** – zapadka blokująca jest aktywna umożliwiając łatwe blokowanie przewodu. Zastosowanie przy pracach z narzędziami pneumatycznymi i elektrycznymi

Bębny na wąż są dostarczane z włączonym urządzeniem zatrzymującym wąż 7.

### Tryb zapadkowy 7A

Gdy urządzenie zatrzymujące wąż jest wyłączone 7B: wyciągnij wąż na żądaną długość.

Gdy urządzenie zatrzymujące wąż jest włączone 7A: wyciągnij wąż na żądaną długość. Blokada węża włącza się co 50 cm. Podczas ciągnięcia słyszalny jest odgłos kliknięcia lub zatrzaśnięcia.

### Tryb pracy ciągłej 7B

Gdy urządzenie zatrzymujące wąż jest wyłączone 7B: po zwolnieniu wąż jest automatycznie zwijany.

Gdy urządzenie zatrzymujące wąż jest włączone 7A: Ostrożnie wyciągnij wąż; może być słyszalne kliknięcie lub odgłos zatrzaśnięcia. Gdy odgłos kliknięcia lub zatrzaśnięcia przestanie być słyszalny, blokada jest wyłączona i można ponownie zwinąć wąż.

Podczas zwijania nigdy nie puszczaj węża. Istnieje niebezpieczeństwo obrażeń!

### **Dyrektywy europejskie:**

- EN 61242
- EN 60335-1
- 2011/65/UE
- 2006/42/UE