

Kod produktu: N68040623



pneumatico®

Mieszadło pneumatyczne lakiernicze A MAN ATEX R100 550mm DÜRR N68040623

3 187,01 zł

Mieszadło pneumatyczne lakiernicze A MAN ATEX R100 550mm DÜRR N68040623

Mieszadło AA MAN z silnikiem pneumatycznym służy do spulchniania, mieszania i utrzymania konsystencji płynnych materiałów powłokowych. Powyższy model charakteryzuje się silnikiem o moc 0.07kW (70W). Mieszadło możemy zamontować na statywie bądź używać ręcznie. Wałek mieszadła wykonany został ze stali kwasoodpornej. Prędkość obrotową mieszadła można regulować w zakresie od 0 do 800 obr/min. Należy pamiętać by łopatki wirnika były w odległości min 25mm od ścianki i dna zbiornika.

Dane techniczne:

- Średnica wałka mieszadła: 40 mm
- Średnica wałka wirnika: 12 mm
- Długość wału wirnika: 550 mm
- Średnica wirnika: 100 mm
- Przyłącze: 1/4"

- Obroty: 0 – 800 obr./min.
- Ciśnienie max: 6,3 bar
- Waga: 2,1 kg
- Poziom hałasu: 80 dBA przy 500 obr/min.
- **Zalecamy do beczek 20–30L w zależności od lepkości**
- Zużycie powietrza: 280 l/min.

Idealna pozycja do mieszania (bez statywu)

1. Odległość od ścianki 25 mm
2. Kąt mieszania ok. 15°
3. Odległość od ścianki min. 25 mm
4. Odległość od dna min. 25 mm

Zastosowanie mieszadła dozwolone jest przy zachowaniu następujących warunków:

- w obszarach zagrożonych wybuchem stref 1 i 2
- w obszarach niezagrożonych wybuchem
- z zapalnymi płynnymi materiałami powłokowymi grupy wybuchowości IIA
- z niezapalnymi płynnymi materiałami powłokowymi

Model mieszadła A MAN występuje w kilku długościach wału mieszadła:

- Agitator A MAN R 100 330 mm
- Agitator A MAN R 100 440 mm
- Agitator A MAN R 100 650 mm