

Kod produktu: RQEED113.5FG03MSV

# Zawór RQE TYP ED11 G3/8" DN3.5 2/2 NC mosiądz VITON RQS RQEED113.5FG03MSV bez cewki

**54,64 zł**

~~72,85 zł~~

**Zawór RQE TYP ED11 G3/8" DN3.5 2/2 NC mosiądz VITON RQS RQEED113.5FG03MSV bez cewki**

Zawory procesowe RQE to zawory elektromagnetyczne, które nie potrzebują ciśnienia różnicowego do działania – działają natychmiast po podaniu napięcia. Idealne do zastosowań, gdzie precyzja i szybkość reakcji to podstawa: laboratoria, przemysł spożywczy, chemiczny, farmaceutyczny, HVAC, czy automatyka przemysłowa.

**Dane techniczne:**

- gwint: 3/8"
- średnica: 3.5 mm
- wykonanie: mosiądz
- uszczelnienie: VITON
- minimalne ciśnienie różnicowe: 0 bar
- maksymalne ciśnienie różnicowe (DC): 15 bar

- maksymalne ciśnienie różnicowe (AC): 18 bar
- przepływ Kv: 0,29 m3/h
- funkcja: 2/2, normalnie zamknięty
- temperatura pracy: -20°C do +120°C
- media: powietrze, woda, olej i inne
- max. lepkość cieczy: 21 $mm^2/s$

**Materiał wykonania:**

- korpus: mosiądz
- uszczelnienie: VITON
- tulejka tłoka: 304
- tłok: 430F
- stoper: 430F
- sprężyny: 304
- pierścień: miedź

**UWAGA:** CENA **NIE OBEJMUJE** CEWKI

**Kod cewki:** CS22H*

* napięcie cewki: **B** - 24V AC, **D** - 110V AC, **E** - 230V AC, **0** - 12V DC, **1** - 24V DC

**Kod wtyczki:** D2 **(RQED2**; **RQEDL2AC**; **RQEDL2DC)**

**Zastosowanie:**

- systemy dozujące i napełniające
- linie produkcyjne w przemyśle spożywczym

- systemy chłodzenia i grzania
- sterowanie powietrzem w instalacjach HVAC
- układy smarowania, uzdatniania wody, automatyka laboratoryjna

**Dlaczego warto postawić na elektrozawory RQS serii RQE?**

- **100% kontroli nad przepływem –** błyskawiczne otwieranie i zamykanie zaworu bez opóźnień;
- **Wytrzymała konstrukcja –** korpus ze stali nierdzewnej, mosiądzu lub tworzyw sztucznych, odporny na korozję i agresywne media;
- **Bezpośrednie działanie –** brak potrzeby minimalnego ciśnienia, zawory działają nawet przy zerowym przepływie;
- **Szeroka kompatybilność mediów –** od wody, przez powietrze, po oleje i substancje chemiczne;
- **Kompaktowe wymiary –** idealne do ciasnych przestrzeni montażowych;
- **Niskie zużycie energii –** zoptymalizowane cewki redukują koszty eksploatacji.

Produkty RQS to nie tylko niezawodność, ale też intuicyjny montaż i długa żywotność. Każdy elektrozawór przechodzi rygorystyczne testy jakości, co czyni je idealnym wyborem do najbardziej wymagających środowisk.