

Kod produktu: RQEED415.0FG02S4V



pneumatico®

**Zawór RQE TYP ED41 G1/4"
DN5.0 2/2 NC nierdzewny
VITON RQS
RQEED415.0FG02S4V bez
cewki**

81,47 zł

~~108,63 zł~~

Zawór RQE TYP ED41 G1/4" DN5.0 2/2 NC nierdzewny VITON RQS RQEED415.0FG02S4V bez cewki

Zawory procesowe RQE to zawory elektromagnetyczne, które nie potrzebują ciśnienia różnicowego do działania – działają natychmiast po podaniu napięcia. Idealne do zastosowań, gdzie precyzja i szybkość reakcji to podstawa: laboratoria, przemysł spożywczy, chemiczny, farmaceutyczny, HVAC, czy automatyka przemysłowa.

Dane techniczne:

- gwint: 1/4"
- średnica: 5,0 mm
- wykonanie: stal nierdzewna AISI304
- uszczelnienie: VITON
- minimalne ciśnienie różnicowe: 0 bar
- maksymalne ciśnienie różnicowe (DC): 5 bar

- maksymalne ciśnienie różnicowe (AC): 8 bar
- przepływ Kv: 0,61 m³/h
- funkcja: 2/2, normalnie zamknięty
- temperatura pracy: -20°C do +120°C
- media: powietrze, woda, olej i inne
- max. lepkość cieczy: 21 mm²/s

Materiał wykonania korpusu:

- korpus: 304
- uszczelnienie: VITON
- tulejka tłoka: 304
- tłok: 430F
- stoper: 430F
- sprężyny: 304
- pierścień: miedź

UWAGA: CENA NIE OBEJMUJE CEWKI

Kod cewki: CS22H*

* napięcie cewki: **B** – 24V AC , **D** – 110V AC , **E** – 230V AC , **O** – 12V DC, **1** – 24V DC

Kod wtyczki: D2 (**RQED2; RQEDL2AC; RQEDL2DC**)

Zastosowanie:

- systemy dozujące i napełniające
- linie produkcyjne w przemyśle spożywczym

- systemy chłodzenia i grzania
- sterowanie powietrzem w instalacjach HVAC
- układy smarowania, uzdatniania wody, automatyka laboratoryjna

Dlaczego warto postawić na elektrozawory RQS serii RQE?

- **100% kontroli nad przepływem** – błyskawiczne otwieranie i zamykanie zaworu bez opóźnień;
- **Wytrzymała konstrukcja** – korpus ze stali nierdzewnej, mosiądzu lub tworzyw sztucznych, odporny na korozję i agresywne media;
- **Bezpośrednie działanie** – brak potrzeby minimalnego ciśnienia, zawory działają nawet przy zerowym przepływie;
- **Szeroka kompatybilność mediów** – od wody, przez powietrze, po oleje i substancje chemiczne;
- **Kompaktowe wymiary** – idealne do ciasnych przestrzeni montażowych;
- **Niskie zużycie energii** – zoptymalizowane cewki redukują koszty eksploatacji.

Produkty RQS to nie tylko niezawodność, ale też intuicyjny montaż i długa żywotność. Każdy elektrozawór przechodzi rygorystyczne testy jakości, co czyni je idealnym wyborem do najbardziej wymagających środowisk.