

Kod produktu: RQEEM1140FG12MSN



pneumatico®

**Zawór RQE typ EM11 G1
1/2" DN40 2/2 NC mosiądz
NBR RQS
RQEEM1140FG12MSN bez
cewki**

515,14 zł

686,85 zł

Zawór RQE typ EM11 G1 1/2" DN40 2/2 NC mosiądz NBR RQS RQEEM1140FG12MSN bez cewki

Zawory procesowe **RQE** serii **EM** to zawory elektromagnetyczne z membraną serwo wspomaganą, które do działania wykorzystują różnicę ciśnień medium. Dzięki temu oferują wysoką przepustowość przy minimalnym zużyciu energii. Idealne do zastosowań, gdzie precyzja i szybkość reakcji to podstawa: laboratoria, przemysł spożywczy, chemiczny, farmaceutyczny, HVAC, czy automatyka przemysłowa.

Dane techniczne:

- gwint: 1 1/2"
- średnica: 40 mm
- wykonanie: mosiądz
- uszczelnienie: NBR
- minimalne ciśnienie różnicowe: 0,1 bar

- maksymalne ciśnienie różnicowe (DC): 16 bar
- maksymalne ciśnienie różnicowe (AC): 16 bar
- przepływ Kv: - m³/h
- funkcja: 2/2, normalnie zamknięty
- temperatura pracy: -10°C do +80°C
- media: powietrze, woda, olej i inne
- max. lepkość cieczy: 21 mm²/s

Wymiary (oznaczenie na rysunku w galerii):

- **L:** - mm
- **H:** - mm
- **A:** - mm
- **B:** - mm
- **D:** - mm

Materiał wykonania korpusu:

- korpus: miedź
- uszczelnienie: NBR
- tulejka tłoka: 304
- tłok: 430F
- stoper: 430F
- sprężyny: 304
- pierścień: miedź
- membrana: NBR

UWAGA: CENA NIE OBEJMUJE CEWKI

Kod cewki: CS31H*

* napięcie cewki: **B** – 24V AC , **D** – 110V AC , **E** – 230V AC , **O** – 12V DC, **1** – 24V DC

Kod wtyczki: D1 (**RQED1; RQEDL1AC; RQEDL1DC**)

Zastosowanie:

- systemy dozujące i napełniające
- linie produkcyjne w przemyśle spożywczym
- systemy chłodzenia i grzania
- sterowanie powietrzem w instalacjach HVAC
- układy smarowania, uzdatniania wody, automatyka laboratoryjna

Dlaczego warto postawić na elektrozawory RQS serii RQE?

- **100% kontroli nad przepływem** – błyskawiczne otwieranie i zamykanie zaworu bez opóźnień;
- **Wytrzymała konstrukcja** – korpus ze stali nierdzewnej, mosiądzu lub tworzyw sztucznych, odporny na korozję i agresywne media;
- **Bezpośrednie działanie** – brak potrzeby minimalnego ciśnienia, zawory działają nawet przy zerowym przepływie;
- **Szeroka kompatybilność mediów** – od wody, przez powietrze, po oleje i substancje chemiczne;
- **Kompaktowe wymiary** – idealne do ciasnych przestrzeni montażowych;
- **Niskie zużycie energii** – zoptymalizowane cewki redukują koszty eksploatacji.

Produkty RQS to nie tylko niezawodność, ale też intuicyjny montaż i długa żywotność. Każdy elektrozawór przechodzi rygorystyczne testy jakości, co czyni je idealnym wyborem do najbardziej wymagających środowisk.