



Kod produktu: NC-4299Q



pneumatico®

Klucz udarowy pneumatyczny Mighty Seven M7 NC-4299Q 1/2" 1088Nm

491,02 zł

~~613,77 zł~~

Klucz udarowy pneumatyczny Mighty Seven M7 NC-4299Q 1/2" 1088Nm

Mighty Seven NC-4299Q to klucz udarowy stworzony z myślą o codziennej, intensywnej eksploatacji w profesjonalnych serwisach motoryzacyjnych, przemysłowych i rolniczych. Jego wyjątkowo mocna konstrukcja i zastosowane technologie sprawiają, że doskonale sprawdza się wszędzie tam, gdzie wymagana jest maksymalna efektywność, precyzja i odporność na przeciążenia.

Zaawansowana technologia Twin Hammer (dwumłotkowy mechanizm udarowy) umożliwia szybkie i płynne przekazywanie mocy przy wysokich momentach obrotowych, co gwarantuje sprawne odkręcanie nawet najbardziej zabezpieczonych śrub.

Za generowanie momentu odpowiada wydajna turbina napędowa, odporna na działanie zanieczyszczonego powietrza – dzięki temu narzędzie pracuje stabilnie i niezawodnie nawet w trudnych warunkach.

Obudowa z wytrzymałego tworzywa sztucznego doskonale tłumi vibracje i chroni dłonie operatora. Ergonomiczna konstrukcja z rękojeścią typu „ciepły dotyk” gwarantuje pewny chwyt, lepszą izolację termiczną oraz redukcję zmęczenia – szczególnie przy długotrwałej pracy lub niskich temperaturach. To realna przewaga, którą doceni każdy profesjonalista.

- Niezawodny mechanizm Twin Hammer – wysoka wydajność i dłuższa żywotność
- Turbina odporna na niską jakość sprężonego powietrza
- Redukcja vibracji i zmęczenia – ochrona dłoni i stawów
- Antypoślizgowa rękojeść „ciepły dotyk” – komfort pracy w każdych warunkach
- Idealny do: serwisów samochodowych, przemysłu, rolnictwa, obsługi flot i pojazdów ciężarowych

Dane techniczne:

- Rozmiar wrzeciona: 1/2 cal
- Zastosowanie do śrub: 19 mm
- Zakres momentu obrotowego – dokręcanie: 204–680 Nm
- Maksymalny moment obrotowy – odkręcanie: 1088 Nm
- Prędkość bez obciążenia: 8500 obr./min.
- Średnie zużycie powietrza: 113 l/min
- Ciśnienie robocze: 6,3 bar
- Długość całkowita: 194 mm
- Waga: 2,1 kg
- Średnica wewnętrzna przewodu zasilającego: 9,5 mm
- Ciśnienie akustyczne: 85 dBA
- Poziom vibracji: 3,2 m/s²
- Gwint zasilający: 1/4 cal