



Kod produktu: MC600EUMH



**MC600EUMH Amortyzator
przemysłowy ACE
samonastawny skok
25mm ME (max) 1130 kg**

797,56 zł

pneumatico®

MC600EUMH Amortyzator przemysłowy ACE samonastawny skok 25mm ME (max) 1130 kg

Seria MC600EUM firmy ACE to wysokiej klasy **nienastawne amortyzatory przemysłowe**, przeznaczone do tłumienia energii w aplikacjach o średnich i dużych obciążeniach. Dzięki zastosowaniu **innowacyjnej technologii zwijanej membrany**, amortyzatory te cechują się hermetyczną szczelnością, wydłużoną żywotnością (nawet do 25 milionów cykli) oraz niezawodnym działaniem w intensywnych cyklach pracy.

Dane techniczne:

- skok: 25 mm
- gwint: M 25 x 1,5
- maks. pochłanianie energii W3: 136 Nm/skok
- maks. pochłanianie energii W4: 68000 Nm/h
- masa efektywna (me min.): 113 kg

- masa efektywna (me maks.): 1130 kg
- min. siła zwrotna: 5 N
- maks. siła zwrotna: 10 N
- czas powrotu tłoczyska: 0,6 s
- maks. odchylenie od osi*: 2°
- zakres prędkości uderzenia: od 0.06 m/s do 6 m/s
- waga: 0,306 kg
- temperatura pracy: 0 °C do 66 °C
- materiał:
 - korpus: stal azotowana hartowana
 - tłoczek: stal oksydowana hartowana nierdzewna
 - membrana zwijana: etylo-propylen
 - akcesoria: stal hartowana
- zabudowa: dowolna; do precyzyjnej nastawy tłumienia końcowego można zastosować tuleję zderzaka (AH)
- montaż: w dowolnej pozycji

* Przy większych odchyleniach od osi należy zastosować adapter (BV).

Na zapytanie: Dostępne w wersji odpornej na wodę morską (weartec) i w innych wykonaniach specjalnych.

Zastosowanie:

- prowadnice liniowe
- cylindry pneumatyczne
- zespoły obrotowe
- moduły transportowe
- maszyny i urządzenia
- centra obróbcze i wykańczające
- stoły pomiarowe

- obrabiarki
- systemy blokujące

Zalety:

- **Hermetyczna membrana zwijana** – minimalizuje zużycie i zapewnia długą żywotność
- **Brak potrzeby konserwacji** – element gotowy do zabudowy
- **Niska siła zwrotna** – mniejsze obciążenie konstrukcji
- **Obudowa z hartowanej, azotowanej stali**

Porównanie wariantów w serii MC600EUM:

Model	Masa efektywna [kg]	Energia W3 [Nm/skok]	Skok [mm]	Czas powrotu [s]	Siła zwrotna [N]
MC600EUM	9	136	136		

25

0,6	5 - 10	MC600EUMH	113	1130	136
-----	--------	-----------	-----	------	-----

25

0,3	5 - 10	MC600EUMH2	400	2300	136
-----	--------	------------	-----	------	-----

25

0,3	5 - 10	MC600EUMH3	2177	4536	136
-----	--------	------------	------	------	-----

25

0,3	5 - 10				
-----	--------	--	--	--	--

Małe amortyzatory samonastawne ACE to kompaktowe, bezobsługowe elementy hydrauliczne gotowe do natychmiastowego montażu. Seria nienastawna MC150 do MC600 wysoką żywotnością nawet do 25 milionów cykli. Wszystkie tłumiki wyposażone są w zintegrowany zderzak, a ich powrót realizowany jest za pomocą zwijanej membrany, co zapewnia wyjątkowo niską siłę powrotną. Mogą być stosowane jako tłumiki końcowe w siłownikach pneumatycznych przy ciśnieniu do 7 bar. Dzięki zastosowaniu nasadki z trzpieniem możliwa jest praca przy kącie uderzenia do 25°. Bogata gama modeli o różnych twardościach pozwala obsługiwać masy efektywne w szerokim zakresie – od 0,9 kg aż do 4536 kg.

ACE to niemiecka marka z ponad 50-letnim doświadczeniem, specjalizująca się w innowacyjnych rozwiązaniach z zakresu kontroli energii. Od chwili powstania firma koncentruje się na precyzyjnych technologiach tłumienia i kontroli ruchu, dostarczając amortyzatory przemysłowe, sprężyny gazowe i inne komponenty dla automatyki i inżynierii mechanicznej. Dzięki globalnej obecności i ścisłej współpracy z klientami ACE wspiera rozwój nowoczesnych maszyn i systemów na całym świecie.