



Kod produktu: SC650EUM-9

SC650EUM-9 Amortyzator przemysłowy ACE samonastawny skok 23mm ME (max) 6350 kg

1 175,08 zł



pneumatico®

SC650EUM-9 Amortyzator przemysłowy ACE samonastawny skok 23mm ME (max) 6350 kg

Seria SC650EUM firmy ACE to wysokiej klasy **nienastawne amortyzatory przemysłowe**, przeznaczone do tłumienia energii w aplikacjach o średnich i dużych obciążeniach. Dzięki zastosowaniu **innowacyjnej technologii zwijanej membrany**, amortyzatory te cechują się hermetyczną szczelnością, wydłużoną żywotnością (nawet do 25 milionów cykli) oraz niezawodnym działaniem w intensywnych cyklach pracy.

Dane techniczne:

- skok: 23 mm
- gwint: M 25 x 1,5
- maks. pochłanianie energii W3: 210 Nm/skok
- maks. pochłanianie energii W4: 68000 Nm/h
- masa efektywna (me min.): 1800 kg



- masa efektywna (me maks.): 6350 kg
- min. siła zwrotna: 11 N
- maks. siła zwrotna: 33 N
- czas powrotu tłoczyska: 0,3 s
- maks. odchylenie od osi*: 5°
- zakres prędkości uderzenia: od 0,09 m/s do 3,66 m/s
- waga: 0,311 kg
- temperatura pracy: 0 °C do 66 °C
- materiał:
 - korpus: stal azotowana hartowana
 - akcesoria: stal oksydowana lub azotowana
 - tłoczysko: stal nierdzewna hartowana
- zabudowa: dowolna; do precyzyjnej nastawy tłumienia końcowego można zastosować tuleję zderzaka (AH)
- montaż: w dowolnej pozycji

* Przy większych odchyleniach od osi należy zastosować adapter (BV).

Na zapytanie: Dostępne w wersji niklowanej, odpornej na wodę morską (weartec) i innych wykonaniach specjalnych.

Nawet o 200 % wyższe pochłanianie energii dzięki specjalnemu tłokowi!

Zastosowanie:

Amortyzator **SC650EUM** idealnie sprawdzi się w:

- Szybkich siłownikach pneumatycznych (do 7 bar)
- Aplikacjach automatyki przemysłowej i robotyki
- Manipulatorach i systemach pick & place
- Maszynach montażowych i pakujących

- Precyzyjnych systemach zatrzymujących z dużą częstotliwością cykli
- Urządzeniach wymagających tłumienia przy niewielkiej sile powrotnej

Zalety:

- **Hermetyczna membrana zwijana** – minimalizuje zużycie i zapewnia długą żywotność
- **Brak potrzeby konserwacji** – element gotowy do zabudowy
- **Niska siła zwrotna** – mniejsze obciążenie konstrukcji
- **Obudowa z hartowanej, azotowanej stali**

Porównanie wariantów w serii SC650EUM:

Model

Masa efektywna [kg] Energia W3 [Nm/skok] Skok [mm] Czas powrotu [s] Siła zwrotna [N]

SC300EUM-5 23 - 113 210

23

0,3 11 - 33 **SC650EUM-6** 90 - 360 210

23

0,3 11 - 33 **SC650EUM-7** 320 - 1090 210

23

0,3 11 - 33 **SC650EUM-8** 770 - 2630 210

23

0,3 11 - 33 **SC650EUM-9** 1800 - 6350 210

23

0,3 11 - 33

Małe amortyzatory ACE to bezobsługowe, gotowe do zabudowy hydrauliczne elementy. Seria SC2 charakteryzuje się niemal trzykrotnie wyższym pochłanianiem energii w porównaniu do standardowej serii SC przy zachowaniu tych samych wymiarów zewnętrznych. Wszystkie tłumiki wyposażone są w zintegrowany zderzak. Dzięki dynamicznemu uszczelnieniu membranowemu amortyzatory do rozmiaru SC2190 mogą być bezpośrednio stosowane jako tłumienie końcowe w siłownikach pneumatycznych (do 7 bar). Przy zastosowaniu nasadki z trzpieniem możliwy kąt uderzenia do 25°. Szeroki zakres modeli i nachodzące na siebie obszary pracy umożliwiają tłumienie mas efektywnych od 1 kg do 6350 kg.

ACE to niemiecka marka z ponad 50-letnim doświadczeniem, specjalizująca się w innowacyjnych rozwiązaniach z zakresu kontroli energii. Od chwili powstania firma koncentruje się na precyzyjnych technologiach tłumienia i kontroli ruchu, dostarczając amortyzatory przemysłowe, sprężyny gazowe i inne komponenty dla automatyki i inżynierii mechanicznej. Dzięki globalnej obecności i ścisłej współpracy z klientami ACE wspiera rozwój nowoczesnych maszyn i systemów na całym świecie.