

Kod produktu: 225KAIW13SPN



Szybkozłzcze żeńskie z gw. wew Typ 225 IW 1/4" RQS 225KAIW13SPN

78,19 zł

pneumatico®

Szybkozłzcze Niskociśnieniowe Rectus Typ 225KA IW13 SPN Wyjątkowa Odporność i
Ponadprzeciętny Przepływ

Szybkozłzcze niskociśnieniowe **Serii 225KA** to uniwersalne złącze do sprężonego powietrza, zaprojektowane zgodnie ze **standardem EURO 7,8** (DN 7.8 = 48 mm $\square$). Model **225KA IW13 SPN** to gniazdo z **gwintem wewnętrznym G 1/4**, które gwarantuje **wyjątkową odporność** na trudne warunki eksploatacji i jednocześnie zapewnia **ponadprzeciętny przepływ powietrza** przy minimalnym spadku ciśnienia.

Dzięki innowacyjnej konstrukcji zaworu i zastosowaniu **stali z powłoką QPQ** na korpusie, złącze jest wyjątkowo odporne na ścieranie, korozję oraz tzw. efekt Brinella (odciskanie się kulek ryglujących).

Dane Techniczne **Parametr Wartość Jednostka Wielkość przepływu** 2000 l/min **Ciśnienie robocze** PN=35 bar **Spadek ciśnienia (przy 2000 l/min)** 0,5 bar **Temperatura robocza** -20 do +100 °C (NBR) **Hex (klucz)** 22 mm Materiał Wykonania

- **Korpus zaworu:** Stal z powłoką QPQ.

- **Korpus gwintowany / Tuleja wewnętrzna:** Mosiądz niklowany.
- **Tuleja ryglująca:** Stal niklowana.
- **Zawór / Profil wtyczki:** Mosiądz.
- **Kulki ryglujące:** Stal nierdzewna AISI 420.
- **Uszczelnienia:** NBR.

Kluczowe Zalety i Korzyści

- **Ekstremalna Trwałość (QPQ):** Korpus zaworu wykonany ze stali z powłoką QPQ zapewnia **wyjątkową odporność na ścieranie i korozję**, wydłużając żywotność produktu.
- **Wysoka Wydajność Przepływu:** Specjalnie zaprojektowany zawór zapewnia **ponadprzeciętny przepływ** przy minimalnym spadku ciśnienia.
 - **Przepływ 2000 l/min** przy ciśnieniu wejściowym 6 bar i spadku ciśnienia 0,5 bar.
- **Intuicyjna Obsługa Jedną Ręką:** Konstrukcja złącza umożliwia szybkie i wygodne podłączanie/rozłączanie, co zwiększa efektywność pracy.
- **Kompatybilność z EURO 7,8:** Złącze jest w pełni kompatybilne z popularnymi profilami, takimi jak **Rectus 25, Rectus 1600/1625, CEJN 320, JWL 520/530 oraz Rectus Typ 26**.
- **Maksymalne Ciśnienie Robocze:** Zapewnia bezpieczną pracę do **PN=35 bar** (maksymalne statyczne ciśnienie robocze).

Zastosowanie

Seria 225KA, w tym model 225KA IW13 SPN, doskonale sprawdza się w:

- Aplikacjach wymagających **zwiększonego poboru sprężonego powietrza**.
- Systemach pracujących w **trudnych warunkach eksploatacji**, gdzie liczy się odporność na zużycie i korozję.
- Wszędzie tam, gdzie **jakość i niezawodność** połączenia pneumatycznego są kluczowe.

Postaw na jakość i wydajność w swojej instalacji pneumatycznej. Sprawdź szybkozłącze 225KA IW13 SPN już teraz!

Wszystkie dostępne gwinty wewnętrzne: 1/4"; 3/8"; 1/2"

Rozmiar A SW L D L1 Wykonanie Oznaczenie

G 1/4 22 58,5 24 10 Standardowe 225KA IW13 SPN G 3/8 22 58,5 24 12 Standardowe 225KA
IW17 SPN G 1/2 22 60,5 24 12 Standardowe 225KA IW21 SPN