

Kod produktu: 225SFTF08SXN



Złącze męskie na wąż typ 225KA DN7.8 8 mm RQS 225SFTF08SXN

12,27 zł

pneumatico®

Wtyczka Niskociśnieniowa Rectus Typ 225SF TF08 SXN Niezawodny Element Systemu.
Połączenie Przewodów Elastycznych (Wąż 8 mm).

Wtyczka niskociśnieniowa **Serii 225SF** z przyłączem typu tuleja (choinka) to kluczowy element do integracji **przewodów elastycznych** ze standardowymi systemami pneumatycznymi. Jest w pełni kompatybilna ze standardem **EURO 7,8** (DN 7.8 = 48 mm^{3/8}). Model **225SF TF08 SXN** dedykowany jest dla **węży o średnicy wewnętrznej 8 mm** i zapewnia szybkie oraz bezpieczne podłączenie do wszystkich gniazd Serii 225KA i 225KE.

Wykonana z **mosiądzu niklowanego**, wtyczka gwarantuje **wysoką odporność** na korozję i zużycie mechaniczne. Jej konstrukcja jest zoptymalizowana pod kątem **minimalnego oporu przepływu**, co pozwala na pełne wykorzystanie potencjału systemów sprężonego powietrza wymagających ponadprzeciętnej wydajności. Karbowany profil tulei zapewnia **szczelne i pewne osadzenie węża** (zabezpieczone dodatkowo opaską zaciskową).

Dane Techniczne **Parametr Wartość Jednostka Wielkość przepływu (systemu)** 2000 l/min
Ciśnienie robocze (max) PN=35 bar **Temperatura robocza** -20 do +100 °C (NBR) **Hex (klucz)** 19 mm
Materiał Wykonania

- **Korpus wtyczki:** Mosiądz niklowany (Nickel-plated Brass).

Kluczowe Zalety i Korzyści

- **Wysoka Kompatybilność:** W pełni zgodna z profilem **EURO 7,8** i kompatybilna ze wszystkimi gniazdami **Rectus 225 (KA/KE)** oraz konkurencyjnymi standardami **Rectus 25, CEJN 320, JWL 520**.
- **Idealne dla Węży:** Karbowana tuleja (choinka) **8 mm** pozwala na szybkie i bezpieczne łączenie przewodów elastycznych, zapewniając maksymalną szczelność.
- **Wytrzymałość na Korozję:** Wykonanie z mosiądzu niklowanego zapewnia **doskonałą odporność na rdzewienie** i długą żywotność, nawet w wilgotnym środowisku.
- **Pełna Wydajność Systemu:** Konstrukcja wtyczki minimalizuje opory, umożliwiając **przepływ powietrza do 2000 l/min** i gwarantując optymalną pracę podłączonych narzędzi.
- **Maksymalne Ciśnienie Robocze:** Praca w warunkach do **PN=35 bar** (statyczne ciśnienie robocze).

Zastosowanie: Uniwersalne Połączenie Pneumatyczne

Wtyczka 225SF TF08 SXN to standardowe, niezawodne rozwiązanie w każdej instalacji pneumatycznej, idealne do:

- Bezpośredniego montażu **przewodów elastycznych** (gumowych lub PVC) na narzędziach pneumatycznych.
- Szybkiego i wielokrotnego łączenia **przewodów powietrznych** z gniazdami w stacjonarnych i mobilnych systemach.
- Systemów wymagających **standardowego przepływu** sprężonego powietrza i wysokiej niezawodności połączenia.

Zapewnij sobie trwałe i wydajne połączenie. Wybierz wtyczkę Rectus 225SF TF08 SXN – postaw na jakość i standard EURO.

Wszystkie dostępne przyłącza tulejowe w tej serii: 6 mm; 8 mm; 9 mm; 10 mm; 13 mm

Rozmiar A SW L D L1 Wykonanie Oznaczenie

6 mm 45 12 24 Standardowe 225SF TF06 SXN 8 mm 45 12 24 Standardowe 225SF TF08 SXN 9
mm 45 12 24 Standardowe 225SF TF09 SXN 10 mm 45 12 24 Standardowe 225SF TF10 SXN 13
mm 46 12 24 Standardowe 225SF TF13 SXN