

Kod produktu: ZB20SS

Zbiornik ciśnieniowy do malowania nierdzewny 20L bez mieszadła Agregat malarski ZB20SS Pneumatico Tank

5 830,82 zł

~~**6 137,70 zł**~~

Zbiornik ciśnieniowy do malowania nierdzewny 20L bez mieszadła Agregat malarski ZB20SS Pneumatico Tank

Zbiornik natryskowy bez mieszadła **Pneumatico ZB20SS,** wykonany ze stali nierdzewnej – co ułatwia utrzymanie czystości oraz zwiększa trwałość urządzenia. Rurka materiałowa i zasysak wykonane są ze stali nierdzewnej, co znacząco wydłuża żywotność tych elementów. Dzięki dużej pojemności (20 L) model ZB20SS zapewnia dłuższą pracę bez konieczności częstego uzupełniania materiału, co przekłada się na lepszą efektywność. Zbiornik Pneumatico znajduje szerokie zastosowanie w przemyśle samochodowym, budowlanym, stolarskim, metalowym, maszynowym oraz w zakładach tapicerskich do nakładania kleju.

Dane techniczne:

- Pojemność zbiornika 20 litrów
- Pobór powietrza 150-250 l/min.

- Ciśnienie robocze max. 5,5 bar
- **Wszystkie elementy zbiornika wykonane ze stali nierdzewnej**
- Kółka w podstawie zapewniające mobilność
- Pojedyncze wyjście materiałowe 3/8"
- Przyłącze powietrzne 1/4" + szybkozłącze męskie typ 26

Cechy urządzenia:

- **Możliwość malowania w każdej pozycji:** Umożliwia pracę w dowolnym ustawieniu, co zwiększa wygodę użytkowania.
- **Zbiornik ze stali nierdzewnej:** Wykonany z trwałego i odpornego na korozję materiału, co zapewnia długą żywotność urządzenia.
- **Malowanie gęstymi materiałami:** Pozwala na malowanie gęstymi materiałami bez potrzeby ich rozcieńczania, co oszczędza czas i zachowuje właściwości farb.
- **Zwiększona szybkość malowania:** Brak konieczności częstego uzupełniania zbiornika w pistolecie znacznie przyspiesza proces malowania.
- **Szybkie napełnianie zbiornika:** Prosty i szybki sposób napełniania zbiornika ułatwia pracę i minimalizuje przestoje.
- **Mobilność:** Zbiornik jest na kółkach, co pozwala na dużą swobodę w pracy.

Zbiorniki ciśnieniowe PNEUMATICO to rozwiązanie dla profesjonalistów, którzy oczekują najwyższej jakości, efektywności i bezpieczeństwa w pracy. Duża pojemność zbiornika pozwala na malowanie dużych obiektów, a użytkownik pracuje lekkim pistoletem natryskowym, ponieważ materiał natryskowy jest transportowany do pistoletu pod stałym i równym ciśnieniem.

W naszej ofercie znajdują się również zbiorniki o pojemnościach 10 L, 20 L, 40 L i 60 L w różnych opcjach wyposażeniowych i materiałowych.

Poniżej znajduje się tabela przedstawiająca najczęstsze problemy, z którymi mogą się borykać użytkownicy zbiorników ciśnieniowych:

PROBLEM PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE Niesprawny wskaźnik ciśnieniomierza, który nie reaguje na zmiany ciśnienia. Uszkodzony wskaźnik. Wymienić ciśnieniomierz. Zbyt szybkie osadzanie się materiału (w zbiornikach wyposażonych w mieszadło). Zbyt wolne działanie mieszadła. Zwiększyć prędkość mieszania lub zastosować model bez mieszadła. Wyciekanie materiału lub powietrza spod uszczelki. Uszkodzona uszczelka lub niedokładnie dokręcone pokrętła. Wymienić uszczelkę lub dokręcić elementy zgodnie z instrukcją. Ucieczka powietrza przez zamknięty zawór. Wadliwy O-ring. Wymienić O-ring. Niekontrolowany wypływ materiału ze zbiornika. Zatkany filtr lub rurka materiałowa. Sprawdzić i przeczyścić filtr lub rurkę materiałową.